



(slika je simbolična)

Teltonika usmerjevalnik WiFi RS232 DIN RUT142

Kategorija: [Usmerjevalniki](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 25.08.2026**

Šifra: **210912**

Cena: 94,19€

Kratek opis

RUT142 je kompakten DIN industrijski Ethernet usmerjevalnik, ki povečuje varnost z ločevanjem omrežij za končne naprave. Opremljen z RS232 serijskim vmesnikom, dvema Ethernet priključkoma, Wi-Fi 4, ter industrijskimi protokoli kot so Modbus, DLMS, DNP3 in OPC UA, zagotavlja zanesljivo povezljivost.

RUT142 je kompakten DIN industrijski Ethernet usmerjevalnik, ki povečuje varnost z ločevanjem omrežij za končne naprave. Opremljen z RS232 serijskim vmesnikom, dvema Ethernet priključkoma, Wi-Fi 4, ter industrijskimi protokoli kot so Modbus, DLMS, DNP3 in OPC UA, zagotavlja zanesljivo povezljivost.

Tehnične lastnosti:

WAN: 1 x WAN vrata 10/100/1000 Mbps, skladnost s standardi IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3az, podpira samodejno križanje MDI/MDIX

LAN: 1 x LAN vrata, 10/100/1000 Mbps, skladnost s standardi IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3az, podpira samodejno križanje MDI/MDIX

Procesor: MediaTek, 580 MHz, MIPS 24KEc

RAM: 128 MB, DDR2

FLASH shranjevanje: 16 MB serijski NI flash

Brezžična povezava:

Brezžični način: 802.11b/g/n (Wi-Fi 4), dostopna točka (AP), postaja (STA)

Varnost Wi-Fi: WPA2-Enterprise - PEAP, WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA3-SAE, WPA3-EAP, OWE; AES-CCMP, TKIP, načini samodejnega šifriranja, ločevanje odjemalcev, EAP-TLS s potrdili PKCS#12, onemogoči samodejno ponovno povezavo

SSID/ESSID: Prikriti način ESSID

Uporabniki Wi-Fi: Do 50 hkratnih povezav

Funkcije brezžične povezave: Brezžična mreža (802.11s), hitro gostovanje (802.11r), Relayd, upravljanje prehoda BSS (802.11v), merjenje radijskih virov (802.11k)

Vhod / Izhod

Ethernet: 2 x RJ45 vrata, 10/100 Mbps

LED diode stanja: 1 x WAN tip LED, 1 x LAN tip LED, 1 x Power LED

Moč: 1 x 3-polni napajalni priključek

Antene: 1 x RP-SMA za Wi-Fi

RS232: 1 x DB9 vtičnica

Ponastavi: Gumb za ponovni zagon/ponastavitev na privzete nastavitve/ponastavitev na tovarniške nastavitve

1 x ozemljitveni vijak

Napajanje

Priključek: 3-polni priključni blok

Razpon vhodne napetosti: 9-30 VDC, zaščita pred obratno polarnostjo, prenapetostna zaščita >31 VDC 10us max

PoE (pasivno): Pasivni PoE prek rezervnih parov. Možnost vklopa prek vrat LAN1, ni združljivo s standardi IEEE802.3af, 802.3at in 802.3bt, način B, 9 - 30 VDC

Poraba energije: Poraba v mirovanju: < 1 W / Maks.: < 2 W

Delovno okolje

Delovna temperatura: -40 °C do 75 °C

Delovna vlažnost: 10% do 90% brez kondenzacije

Ocena zaščite pred vdorom: IP30

Paket vsebuje: 1x Teltonika usmerjevalnik Wi-Fi4 RS232 DIN RUT142, 1x Navodila

Garancija: 12 mesecev

Teža: 0,150kg

Proizvajalec:

Teltonika
Teltonika Networks
K. Barsausko str. 66,, LT-51436 Kaunas, Litva

Podatki odgovorne osebe v EU:

Teltonika
Teltonika Networks
K. Barsausko str. 66,, LT-51436 Kaunas, Litva

Podrobno o izdelku: