

Datum: 01.07.2026

Davčna št.: si20355289
Telefon: 040 426 026
E-mail: prodaja@alt-store.si
WWW: www.altstore.si



Tenda kamera 3.0MP brezžična PT Dual zunanja RH9-WCA + darilo kartica

Kategorija: [Kamere](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 08.07.2026**

Šifra: **213756**

Cena: 79,30€

(slika je simbolična)

Kratek opis

Zunanja IP kamera Tenda 3.0MP PT Dual s sistemom dvojnih leč omogoča sočasno pokrivanje dveh območij ter natančno zaznavanje ljudi in vozil z naprednimi algoritmi. Širokokotna in telefoto leča zagotavljata celovito zaščito, povezava je možna žično ali brezžično, shranjevanje pa lokalno, v oblak ali na NVR. Vzdrži vse vremenske razmere.

Zunanja IP kamera Tenda 3.0MP PT Dual prinaša vrhunsko zaščito z inovativnim sistemom dvojnih leč, ki omogoča sočasno pokrivanje dveh različnih območij in zmanjšanje slepih točk. Opremljena je z 3MP širokokotno fiksno lečo za širši pregled in 3MP telefoto PT lečo za podrobne posnetke.

Kamera uporablja napredne algoritme globokega učenja, ki skupaj z zmogljivim NPU modulom in SOC procesorjem omogočajo natančno zaznavanje ljudi in vozil ter zmanjšanje lažnih alarmov. Njena funkcionalnost sledi premikanju ljudi, saj širokokotna leča ob zaznavi gibanja aktivira telefoto lečo, ki sledi in beleži podrobnosti premikanja.

Video posnetki se lahko shranjujejo na lokalno Micro SD kartico do 512GB, v oblak ali na NVR/NAS naprave.

Tehnične lastnosti:

Goriščna razdalja: Fiksna leča: 4 mm

PT leča: 6 mm

Zaslonka: Fiksni objektiv: F1,6

PT objektiv: F1,6

FOV Fiksna leča: Vodoravni FOV: 82,3°, Navpični FOV: 44,7°, Diagonalni FOV: 97,4°

PT Objektiv: Vodoravni FOV: 51,8°, Navpični FOV: 28,2°, Diagonalni FOV: 60,4°

Format kodiranja videa Fiksni objektiv: H.265, H.264

PT objektiv: H.265, H.264

ONVIF: Podpora

Video:

Slikovni senzor: Senzor CMOS s progresivnim skeniranjem 1/3

Nastavitev kota nosilca Pan: 0° do 260°

Fiksna leča: 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720

PT leča: 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720

Nočno snemanje: 6 IR luči, 6 reflektorjev

Svetlobna razdalja: Do 30 m (odvisno od okolja)

IR valovna dolžina: 850nm

Način nočnega vida: Pametni način, barvni način, črno-beli način

Hitrost sličic: Fiksna leča: 1-25 sličic na sekundo (2304 × 1296 1-18 sličic na sekundo), privzeta 18

sličic na sekundo PT objektiv 1-25 sličic na sekundo (2304 × 1296 1-18 sličic na sekundo), privzeto 18 sličic na sekundo

Bitna hitrost: Fiksna leča: 512 kbps -- 4096 kbps

PT leča: 512 kbps -- 4096 kbps

Nadzor bitne hitrosti Fiksna leča: CBR,VBR

PT leča: CBR,VBR

Brezžično:

Antena: Notranja antena

Brezžični standard: IEEE 802.11 b/g/n/ax

Hitrost prenosa: Do 287Mbps

Širina kanala: 20/40 MHz

Modulacija: DSSS/OFDM/OFDMA

Frekvenčni pas: 2,4 GHz: 2412 MHz-2472 MHz (CH1-CH13)

Oddajna moč: 2,4 GHz: <0,1 W (EIRP)

Varnost 64/128-bitni WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3-SAE

Pametno zaznavanje: Tako fiksna leča kot PT leča podpirata zaznavanje gibanja, zaznavanje ljudi, zaznavanje vozil, zaznavanje prečkanja črte, zaznavanje vdorov. Zaznavanje z umetno inteligenco, manj skrbi za zaščito doma

Pametna povezava: Zvočno in svetlobno opozorilo, sledenje povezav z dvojno lečo

Prednastavitev: 6

Patrulja: Panoramska patrolja, prednastavljena patrolja

Avdio:

Format kodiranja zvoka G.711A, G.711U, AAC

Hitrost vzorčenja zvoka 8 kHz

Avdio komunikacija: Dvosmerni zvok, glasovni vnos

DIY Audio: 3 prilagojeni zvoki

Avdio vhod: Vgrajen mikrofonski vtičnik

Avdio izhod: Vgrajen zvočnik

Ostalo:

Izboljšanje slike: DWDR, BLC, HLC, 3D DNR

Maska za zasebnost: 4 območja

Ethernet priključek: 1x RJ45, 10Mbps/100Mbps

Protokoli: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, ARP, WebSockets

Spletni brskalnik: Pogled v živo brez vtičnikov: Chrome, Edge, Opera

Območje gibanja Pan: 0°--355°

Obseg gibanja nagiba: 0°--90°

Prednastavitev: 6

Patrulja: Panoramska patrolja, prednastavljena patrolja

Shranjevanje: Vgrajena reža za kartico Micro SD, **do 512 GB**

Gumb za ponastavitev: Podpora

LED indikator: Dvobarvni (rdeči in modri) LED indikator

Material: Plastični 12V DC, 1A, Ø5,5 mm & Ø2,1 mm napajalni vtič

Dimenzija izdelka: 203 mm x 122 mm x 62 mm

Dimenzija paketa: 240 mm x 145 mm x 193 mm

Teža izdelka: 527 g

S težo paketa: 802 g

Stopnja zaščite: IP65

Način namestitve: Montaža na steno, Montaža na strop, Montaža na drog

Certificiranje: CE, RoHS, FCC, RCM, UKCA

Temperatura: Delovna temperatura: -30°C ~ 60°C

Temperatura shranjevanja: -40°C ~ 70°C

Vlažnost: Delovna vlažnost: 10 % ~ 95 % RH (brez kondenzacije)

Vlažnost pri shranjevanju: 3 % ~ 95 % RH (brez kondenzacije)

Paket vsebuje: 1x Tenda IP kamera 3.0MP brezžična PT Dual zunanja RH9-WCA, 1x Napajalnik s kablom 3m, 1x Montažni set, 1x Navodila

Garancija: 12 mesecev

Dimenzija izdelka: 203 mm x 122 mm x 62 mm

Dimenzija paketa: 240 mm x 145 mm x 193 mm

Teža izdelka: 527 g

S težo paketa: 802 g

Proizvajalec:

Tenda

TENDA TECHNOLOGY (HK) INTERNATIONAL CO. LTD.,

RM611,6/F RICKY CENTRE 36, CHONG YIP STREET, KWUN TONG, Kitajska

support@tenda.cn

Podatki odgovorne osebe v EU:

Tenda

TENDA POLSKA SP. Z O.O.

ul. Górczewska 216, 01-460 Warszawa, Poljska

support.pl@tenda.cn

Podrobno o izdelku:

Tehnične Specifikacije