

Datum: 27.06.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.siWWW: www.altstore.si

Tenda stikalo Giga 26-port rack 24x PoE 2xSFP TEG1128P-24-250W

Kategorija: [Stikala](#)Dobavljivost: **predvidena dobava 02.07.2026**Šifra: **216624****Cena: 298,90€**

(slika je simbolična)

Kratek opis

Tenda TEG1128P-24-250W je unmanaged 26-portni Gigabit Ethernet PoE switch z 24 PoE+ porti in dvema uplink SFP vmesnikoma, združljiv z IEEE802.3af/at standardi, z možnostjo namestitve v rack 19" kabinet in 230 W PoE skupne moči, ki omogoča napajanje IP naprav.

Tenda TEG1128P-24-250W je unmanaged Gigabit Ethernet switch, zasnovan za manjša in srednja poslovna okolja, video nadzorne sisteme ali dostopne točke. 24 gigabitnih RJ45 portov s PoE+ napajanjem, ki podpirajo standarda IEEE802.3af in IEEE802.3at, kar omogoča hkraten prenos podatkov in napajanje povezanih naprav, kot so IP kamere, dostopne točke ali telefoni. Vključena sta tudi 2 gigabitna uplink RJ45 porta in 2 SFP porta za optične povezave z omrežjem višje ravni. Preklopna zmogljivost je 56 Gb/s z MAC tabelo 8 K in bufferjem 4 MB.

Ohišje je robustno, omogoča namestitve v 19" komunikacijsko omaro. Z LED indikatorji, ki prikazujejo stanje povezav in PoE napajanja za vsak port. Switch vključuje 4 delovne načine (Standard, Priority, Extend, VLAN) za prilagoditev komunikacije v omrežju. Širok delovni razpon temperature zagotavljata zanesljivo delovanje v različnih pogojih.

Tehnične lastnosti:

Splošne lastnosti

- Model: TEG1128P-24-250W
- Standardi: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at
- Store-and-forward
- MAC naslovna tabela: 8K
- Buffer: 4 MB
- Montaža: Rack 19" komunikacijska omara, namizna, stenska

Porti

- PoE porti: 24x 10/100/1000 Base-T RJ45 (podatki + PoE napajanje)
- Uplink RJ45: 2x 10/100/1000 Base-T Ethernet
- SFP: 2x 100/1000 Base-X

- Skupna PoE moč: 230 W
- Max. moč na enem PoE portu: 30 W

Omrežje in delovanje

- Prepustnost: 56 Gb/s
- Hitrost posredovanja paketov: 41,7 Mpps
- Delovni načini: Standard, Priority, Extend, VLAN

Zaščita in okolje

- ESD zaščita: Air ± 10 kV / Contact ± 8 kV
- Delovna temperatura: 0 °C - 45 °C
- Delovna vlažnost: 10 % - 90 %

Napajanje

- Napetost: AC 100-240 V, 50/60 Hz
- Poraba: <250 W (skupaj z PoE)

Dimenzije in teža

- Dimenzije: 440 x 240 x 44 mm
- Teža: 3 kg

Paket vsebuje: 1x Tenda stikalo Giga 26-port rack 24x PoE 2xSFP TEG1128P-24-250W, 1x Navodila

Dimenzije: 440 x 240 x 44 mm
Teža: 3,000 kg
Garancija: 36 mesecev

Proizvajalec:

Tenda
TENDA TECHNOLOGY (HK) INTERNATIONAL CO. LTD.,
RM611,6/F RICKY CENTRE 36, CHONG YIP STREET, KWUN TONG, Kitajska
support@tenda.cn

Podatki odgovorne osebe v EU:

Tenda
TENDA POLSKA SP. Z O.O.
ul. Górczewska 216, 01-460 Warszawa, Poljska
support.pl@tenda.cn

Podrobno o izdelku:

Tehnične Specifikacije