

Datum: 21.09.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.si

WWW: www.altstore.si



Tenda usmerjevalnik WiFi6 AX 1500Mb Giga Dual-Band TX2L Pro

Kategorija: [Usmerjevalniki](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 29.09.2026**

Šifra: **211565**

Cena: 48,15€

(slika je simbolična)

Kratek opis

TX2L Pro je dvopasovni usmerjevalnik Gigabit Wi-Fi 6, hitrosti do 1500 Mbps s 5 zunanjiimi antenami z visokim ojačenjem. učinkovito izboljša prenos in sprejem signala ter razširi Wi-Fi 6 v vsak kotiček vašega doma. S 4 Gigabit ethernet priklopi lahko naprave povežete z večjo hitrostjo, kar zagotavlja nemoteno delovanje vseh vrst naprav.

TX2L Pro je dvopasovni usmerjevalnik Gigabit Wi-Fi 6, hitrosti do 1500 Mbps s 5 zunanjiimi antenami z visokim ojačenjem. učinkovito izboljša prenos in sprejem signala ter razširi Wi-Fi 6 v vsak kotiček vašega doma. S 4 Gigabit ethernet priklopi lahko naprave povežete z večjo hitrostjo, kar zagotavlja nemoteno delovanje vseh vrst naprav.

Tehnične lastnosti:

Hitrost prenosa podatkov

5GHz:1201Mbps

2,4GHz:300Mbps

Standard & protokol

Brezžični standard:

IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz

IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz

IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab

Vmesniki:

1*10/100/1000Mbps WAN

3*10/100/1000Mbps LAN

Antena: 5x zunanja antena

Gumb: 1x WPS/gumb za ponastavitev

Pogostost CE:

2.4G: 2412-2472MHz(CH1-CH13)

5G: 5180-5240MHz(CH36-CH64)

FCC:

2.4G: 2412-2462MHz(CH1-CH11)

5G: 5150-5250MHz(CH36-CH64)

5725-5850MHz(CH149-CH165)

Moč prenosa CE:

<20 dBm (2,4 GHz)

<23 dBm (5 GHz)

FCC:

<30 dBm (2,4 GHz)

<30 dBm (5 GHz)

Osnovne lastnosti: OFDMA+MU-MIMO

Tehnologija usmerjenega prenosa signala oblikovanja snopa

Brezžična varnost: WPA2-PSK,WPA3-SAE,WPA3-SAE/WPA2-PSK

Brezžično šifriranje: Onemogoči in omogoči

Hitra povezavo: WPS

Vrsta internetne povezave: PPPOE, dinamični IP, statični IP

Omrežni protokol: IPv4 in IPv6

Način delovanja: Brezžični relejni način (Client+AP)

Starševski nadzor: Client Filter

Remote Web Management

DHCP Server

DHCP Client List

DHCP Static IP Address Reservation and Assignment

Virtualni strežnik: Posredovanje vrat, gostitelj DMZ, UPnP

Požarni zid: ICMP Obramba pred poplavami

TCP Zaščita pred poplavami

UDP Zaščita pred poplavami

Prezri paket Ping iz vrat WAN

DDNS: Podpora DynDNS, No-ip

VPN: IPSec Transparent Transmission

PPTP Transparent Transmission

L2TP Transparent Transmission

PPTP VPN Server

PPTP VPN Client

L2TP VPN Client

Posebne lastnosti:

Wi-Fi+ (Mesh System)

IPTV

IPv6

Smart LED vklop/izklop

Druga funkcija Pametno varčevanje z energijo

Nadzor pasovne širine

Gostujoče omrežje

Sistemiški dnevnik

MAC Klon

Širokopasovni račun Selitev

Tenda App: (Starševski nadzor)

Varnostno kopiranje in obnovitev Konfiguracije

Podpora: Samodejno zaznavanje dostopa

Nadgradnja na spletu

Temperatura: Delovna temperatura: 0°C~40°C

Temperatura shranjevanja: -40C ~70°C

Vlažnost: Delovna vlažnost: 10 %~90 % RH brez kondenzacije

Vlažnost pri shranjevanju: 5 %~ 90 % RH brez kondenzacije

Certificiranje: CE, FCC, RoHS

Napajanje:

Vhod: AC 100-240V~50/60Hz

Izhod: DC 12V1A

Paket vsebuje: 1x Tenda usmerjevalnik Wi-Fi6 AX 1500Mb Giga Dual-Band TX2L Pro, 1x UTP kabel, 1x Napajalnik, 1x Navodila

Garancija: 36 mesecev

Teža: 0,470kg

Proizvajalec:

Tenda

TENDA TECHNOLOGY (HK) INTERNATIONAL CO. LTD.,

RM611,6/F RICKY CENTRE 36, CHONG YIP STREET, KWUN TONG, Kitajska

support@tenda.cn

Podatki odgovorne osebe v EU:

Tenda

TENDA POLSKA SP. Z O.O.

ul. Górczewska 216, 01-460 Warszawa, Poljska

support.pl@tenda.cn

Podrobno o izdelku: