

Datum: 03.08.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.si

WWW: www.altstore.si



(slika je simbolična)

TKK specialno lepilo FIX 61 dvo komponentno epoksidno lepilo 6g

Kategorija: [Čistila](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 10.08.2026**

Šifra: **216438**

Cena: 4,26€

Kratek opis

Hitro utrjujoče dvo komponentno epoksidno lepilo TTK FIX 61 v 6 g pakiranju, primerno za lepljenje marmorja, stekla, keramike, porcelana, usnja, kovine in umetnih mas. Primerno za nevpojne površine, po utrditvi omogoča barvanje, brušenje in vrtanje.

Hitro utrjujoče dvo-komponentno lepilo na epoksidni osnovi za lepljenje in popravilo marmorja, stekla, keramike, porcelana, usnja, kovine in umetnih mas. Posebej primerno za lepljenje nevpojnih površin. Ni primerno za polistiren, PE, PP in PTFE. Lepilo se zelo hitro utrjuje, saj je začetna trdnost dosežena že po 5 minutah. Ko utrdi, lepilo ne spremeni barve, ne poka in se ne krči ter se lahko barva, brusi in vrta. Lepilni spoj je odporen na vodo in razredčene kisline.

- Hitro utrjevanje.
- Ne poka in se ne krči.
- Lahko se barva, brusi in vrta.

Kemijska osnova: epoksidna smola (prva komponenta) in trdilec (druga komponenta)

Mešalno razmerje 1:1

Čas uporabnosti mešanice: 5 minut

Temperatura nanosa: od 5 °C do 35 °C; uporaba pri temperaturi nad 50 °C se ne priporoča

Začetna trdnost: po 5 minutah

Končna trdnosti: po 30 minutah 80 (+/- 2)

LASTNOSTI

Odporno na vodo in razredčene kisline. Ne spremeni barve. Ne poka in se ne krči. Lahko se barva, brusi in vrta. **PODROČJE UPORABE** Za lepljenje in popravilo marmorja, stekla, keramike, porcelana, usnja, kovine in umetnih mas. Posebej primerno za lepljenje nevpojnih površin. Ni primerno za polistiren, PE, PP in PTFE.

NAVODILA ZA UPORABO

Lepljene površine morajo biti čiste ter brez prahu in maščob. Iztisnite enako količino obeh komponent in dobro premešajte, dokler zmes ne postane enakomerne barve. Lepilo čim prej nanesite na obe lepljeni površini in ju takoj stisnite skupaj. Lepljenih površin v času utrjevanja ne premikajte. Površini stisnite za 5 do 10 minut. Začetna trdnost je dosežena po 5 minutah, končna trdnost je dosežena po 30 minutah.

Garancija: 12 mesecev

Proizvajalec:

TKK D.O.O.

SRPENICA 1

5224 SRPENICA

SLOVENIJA

info@tkk-group.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

TKK D.O.O.

SRPENICA 1

5224 SRPENICA

SLOVENIJA

info@tkk-group.com

Podrobno o izdelku: