

Datum: 03.08.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.si

WWW: www.altstore.si



TKK specialno lepilo FIX 62 dvo komponentna epoksidna tesnilna masa 57g

Kategorija: [Čistila](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 10.08.2026**

Šifra: **214194**

Cena: 7,00€

(slika je simbolična)

Kratek opis

TKK specialno lepilo FIX 62 je dvokomponentna epoksidna tesnilna masa za zatesnjevanje, zapolnjevanje, lepljenje in obnavljanje z zelo dobrim oprijemom na vse kovine, keramiko, les, steklo, umetne mase in cement.

Zelo dober oprijem na mokre podlage, celo pod vodo.

Utrdi v 15 minutah.

Kemijsko odporna.

Ko je utrjena, jo lahko brusimo, žagamo, barvamo in vanjo tudi vrtamo.

Področja uporabe

- Za zatesnjevanje, zapolnjevanje, lepljenje in obnavljanje kovin, keramike, lesa, stekla, umetnih mas in cementa.
- Za hitra popravila puščanja pri vodnih napeljavah, rezervoarjih in centralni kurjavi.
- Za različna popravila pod vodo (bazeni, akvariji, čolni).
- Za popravilo rezervoarjev za gorivo in bencin.
- Za povezovanje različnih cevi z različnim premerom.
- Za popravilo čolnov, avtov in prikolic.
- Za tesnjenje cevi in za nadomeščanje odlomljenih delov.
- Ni primerna za mehke in upogljive površine, npr. za gumo).

Tehnične lastnosti:

Sveža masa

Osnova: epoksi in merkapti

Videz: bela in sivozelena pasta

Mehanizem utrjevanja: kemična reakcija

Obdelavnost: 5-7 min. pri 20 °C

Čas utrjevanja pri normalnih pogojih: 15 min. pri 20 °C

Čas utrjevanja pod vodo: 20 min. pri 20 °C

Teža: 75g

Utrjena masa

Specifična teža: 2000 kg/m³

Trdota Shore A: 75-85

Tlačna trdnost: 90MPa

Natezna trdnost: 6,20MPa

Električna odpornost: 5×10^{13} Ohm/m

Temperaturna obstojnost: do +120 °C, občasno do +150 °C

Garancija: 12 mesecev

Teža: 0,060kg

Proizvajalec:

TKK D.O.O.

SRPENICA 1

5224 SRPENICA

SLOVENIJA

info@tkk-group.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

TKK D.O.O.

SRPENICA 1

5224 SRPENICA

SLOVENIJA

info@tkk-group.com

Podrobno o izdelku: