

Datum: 13.08.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: [prodaja@alt-store.si](mailto:prodaja@alt-store.si)WWW: [www.altstore.si](http://www.altstore.si)

## TP-LINK 16-Port 10/100 Mbps + 2-Port Gigabit Rackmount switch stikalo z 16-Port PoE+

Kategorija: [Stikala](#)Dobavljivost: **Ni na zalogi**Šifra: **208962****Cena: 156,05€** ~~171,64€~~

(slika je simbolična)

## Kratek opis

16× PoE+ 10/100 Mbps RJ45 portov, 2× Gigabit RJ45 portov in 2× kombiniranih Gigabit SFP rež  
Visok proračun moči PoE z do 30 W za vsaka vrata PoE in 250 W za vsa vrata PoE  
Do 250 m prenos podatkov in energije v razširjenem načinu, posebej zasnovan za nadzorni sistem  
Prednostni način za vrata 1-8 zagotavlja kakovost občutljivih aplikacij, kot je video monitor  
Izolacijski način omogoča ločevanje prometa odjemalca z enim klikom za večjo varnost in zmogljivost  
PoE Auto Recovery zagotavlja stabilno delovanje naprav PoE s samodejnim ponovnim zagonom izpadlih ali neodzivnih naprav PD  
Enostaven za uporabo, brez potrebe po konfiguraciji in namestitvi

### LASTNOSTI STROJNE OPREME

Vmesnik • 16 PoE+ 10/100 Mbps RJ45 vrat

• 2× 10/100/1000 Mbps RJ45 vrata

• 2× kombinirani gigabitni SFP reži

Omrežni mediji • 10BASE-T: kabel UTP kategorije 3, 4, 5 (največ 100 m)

• EIA/TIA-568 100Ω STP (največ 100 m)

• 100BASE-TX: kabel UTP kategorije 5, 5e (največ 100 m)

• EIA/TIA-568 100Ω STP (največ 100 m)

• 1000BASE-T: kabel UTP kategorije 5, 5e, 6 ali višji (največ 100 m)

• EIA/TIA-568 100Ω STP (največ 100 m)

• 1000BASE-X MMF, SMF

Količina ventilatorjev 2 ventilatorja

Fizična varnostna ključavnica Da

Napajanje 100-240 V AC, 50/60 Hz

Vrata PoE+ (RJ45) • Standardno: skladno z 802.3at/802.3af

• PoE vrata: vrata 1-16

• Proračun moči PoE: 250 W

Mere (Š x G x V) 17,3 × 7,1 × 1,7 in (440 × 180 × 44 mm)

Največja poraba energije • 12,55 W (220/50Hz. ni priključen PD)

• 301,71 W (220/50 Hz. s priključenim PD 250 W)

Največja toplotna disipacija • 42,67 BTU/h (brez priključenega PD)

• 1025,81 BTU/h (s priključenim 250 W PD)

#### **IZVEDBA**

Preklopna zmogljivost 7,2 Gbps

Hitrost posredovanja paketov 5,36 Mpps

Tabela naslovov MAC 8 K

Jumbo okvir 10 KB

#### **ZNAČILNOSTI PROGRAMSKE OPREME**

Napredne funkcije • Združljivo z PD-ji, skladnimi s standardom IEEE 802.3at/af

• Razširjeni način (do 250 m PoE napajanje in prenos podatkov)

• Prednostni način (vrata 1-8)

• Izolacijski način (vrata 1-16)

• Samodejna obnovitev PoE (vrata 1-16)

• Samodejno učenje in samodejno staranje naslova Mac

• Nadzor pretoka IEEE802.3x

Metoda prenosa Store-and-Forward

#### **DRUGO**

Certificiranje CE, FCC, RoHS

Vsebina paketa

• TL-SL1218MP

• Napajalni kabel

• Navodila za namestitev

• Dva montažna nosilca in pribor

Okolje • Delovna temperatura: 0-50 °C (32-122 °F)

• Temperatura shranjevanja: -40-70 °C (-40-158 °F)

• Delovna vlažnost: 10-90 % RH brez kondenzacije

• Vlažnost pri shranjevanju: 5-90 % RH brez kondenzacije

## **Tehnične Specifikacije**

Število priklopov: 16

Hitrost: 10/100/1000 Mbps