

Datum: 02.10.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.siWWW: www.altstore.si

TP-LINK 1800Mbps Wireless AX WiFi 6 stropna dostopna točka

Kategorija: [Usmerjevalniki](#)Dobavljivost: **Ni na zalogi**Šifra: **198320****Cena: 99,90€** ~~109,88€~~

(slika je simbolična)

Kratek opis

Izjemno hitre WiFi 6 hitrosti: sočasni 574 Mbps pri 2,4 GHz in 1201 Mbps pri 5 GHz skupaj znaša 1775 Mbps Wi-Fi hitrosti. Visoko učinkovit WiFi 6: Več povezanih naprav lahko uživa v višjih hitrostih.

Centralizirano upravljanje v oblaku: upravljajte celotno omrežje lokalno ali iz oblaka prek spletnega uporabniškega vmesnika ali aplikacije Omada.

Brezhibno gostovanje: video tokovi in glasovni klici niso prekinjeni, ko se uporabniki premikajo med lokacijami.

Omada Mesh: Omogoča brezžično povezljivost med dostopnimi točkami za razširjen doseg in prilagodljivo uvajanje.

PoE+: podpira DC (priložen adapter), 802.3at PoE+ in pasivni PoE za prilagodljive namestitve.

Izjemno tanek dizajn: Elegantna oblika $\Phi 160$ mm $\times$ 33,6 mm prinaša več okretnosti.

Varno gostujoče omrežje: Skupaj z več možnostmi preverjanja pristnosti (SMS/Facebook Wi-Fi/Vavčer itd.) in številnimi brezžičnimi varnostnimi tehnologijami.

Vmesnik: 1 $\times$ Gigabit Ethernet (RJ-45) Port**Napajanje:** • 802.3at PoE

• 48 V pasivni PoE

• 12 V / 1 A DC (napajalnik priložen)

Poraba energije:

11,0 W (za PoE);

9,9 W (za DC)

Mere: (Š $\times$ G $\times$ V) 160 $\times$ 160 $\times$ 33,6 mm**Vrsta antene:** Notranja Omni antena• 2,4 GHz: 2 $\times$ 4 dBi• 5 GHz: 2 $\times$ 5 dBi**Montaža:**

Montaža na strop/steno (kiti vključeni)

Montaža priključne omarice

Brezžični standardi: IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a**Frekvenca:** 2,4 GHz in 5 GHz**Hitrost signala:**

5 GHz: do 1201 Mbps

2,4 GHz: do 574 Mbps

Brezžične funkcije:

1024-QAM

4 $\times$ daljši simbol OFDM

OFDMA

Več SSID (do 16 SSID, 8 za vsak pas)

Omogoči/onemogoči brezžični radio

Samodejna dodelitev kanalov

Nadzor moči oddajanja (prilagodi moč oddajanja na dBm)

QoS (WMM)

MU-MIMO

Brezhibno gostovanje

Omada Mesh

Tračno krmiljenje

Ravnovesje obremenitve

Pravičnost predvajanja

Oblikovanje snopa

Omejitev hitrosti

Urn timer ponovnega zagona

Brezžični urn timer

Brezžična statistika na podlagi SSID/AP/odjemalca

Brezžična varnost • Preverjanje pristnosti prestreznega portala

Nadzor dostopa

Brezžično filtriranje naslovov Mac

Brezžična izolacija med odjemalci

Preslikava SSID v VLAN

Rogue AP Detection

Podpora 802.1X

WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise

Moč prenosa

CE:

<20 dBm (2,4 GHz, EIRP)

<23 dBm (5 GHz pas 1/2, EIRP) <25 dBm (5 GHz pas 3)

FCC:

<25 dBm (2,4 GHz)

<25 dBm (5 GHz)

UPRAVLJANJE

Aplikacija Omada Da

Centralizirano upravljanje

Krmilnik Omada v oblaku

Omada Hardware Controller OC300

Omada Hardware Controller OC200

Programski krmilnik Omada

Dostop do oblaka Da, skozi

E-poštna opozorila Da

LED VKLOP/IZKLOP Nadzor Da

Upravljanje MAC Access Control D

SNMP v1, v2c, v3

Beleženje sistema Lokalni/oddaljeni sistemski dnevnik Lokalni/oddaljeni sistemski dnevnik

SSH Da

Spletno upravljanje HTTP/HTTPS

Upravljanje L3 Da

Upravljanje več mest Da

Upravljanje VLAN Da

Omogočanje brez dotika Da. Zahteva uporabo krmilnika Omada v oblaku

Certificiranje CE, FCC, RoHS

Vsebina paketa:

EAP610

Polnilec

Kompleti za stropno/stensko montažo

Navodila za namestitve

Sistemske zahteve Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux