

Datum: 23.08.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.siWWW: www.altstore.si

TP-LINK BE3600 Dual-Band Wi-Fi 7 **2882+688 Mbps usmerjevalnik, 2.5** **Gbps LAN, USB 3.0**

Kategorija: [Usmerjevalniki](#)Dobavljivost: **Ni na zalogi**Šifra: **213145****Cena: 96,92€** ~~106,60€~~

(slika je simbolična)

Kratek opis

3,6 Gb/s dvopasovni WiFi 7: BE3600 dvopasovni WiFi zagotavlja hitrosti WiFi do 3,6 Gb/s.

2x 2,5G vrata: 1x 2,5 Gbps WAN vrata, 1x 2,5 Gbps LAN vrata in 3x 1 Gbps LAN vrata ponujajo visoke hitrosti prenosa podatkov.

Največja pokritost: 4x zunanje antene skupaj z Beamforming zagotavljajo večjo zmogljivost, močnejše in zanesljivejše povezave ter manj motenj.

Združljivost z EasyMesh: Deluje z usmerjevalniki EasyMesh in razširjevalniki dosega za brezhibno oblikovanje Mesh WiFi celotnega doma, kar preprečuje padce in zaostajanje pri premikanju med signali.

Enostavna nastavitve in uporaba: Upravljanje omrežja še nikoli ni bilo lažje z aplikacijo Tether.

TP-Link HomeShield: izboljšana varnost ščiti pred najnovejšimi kibernetскими grožnjami.

Odlična združljivost: podpira vse generacije in naprave Wi-Fi ter vse internetne ponudnike.

BREŽŽIČNO

Hitrost WiFi BE3600

- 5 GHz: 2882 Mb/s (802.11be)

- 2,4 GHz: 688 Mb/s (802.11be)

Hiške s 3 spalnicami WiFi Range

4x zunanje antene

Več anten tvori niz za krepitev signala, ki pokriva več smeri in velika območja

Oblikovanje snopa

Osredotoča moč brezžičnega signala na odjemalce za razširitev dosega WiFi

Visoka zmogljivost WiFi

Dvopasovni

Dodelite naprave različnim pasovom za optimalno delovanje

2x2 MU-MIMO

Hkrati komunicira z več odjemalci MU-MIMO

OFDMA

Istočasno komunicira z več strankami

Pravičnost predvajanja

Izboljša učinkovitost omrežja z omejevanjem prekomerne zasedenosti

DFS

Dostop do dodatnega pasu za zmanjšanje zastojev

4 tokovi

Povežite svoje naprave z večjo pasovno širino

Napredne funkcije • Večpovezavno delovanje (MLO)

- 4K-QAM
- Več RU-jev
- Združljiv z EasyMesh
- Deluje z Alexa in Google Assistant
- IoT omrežje

Brezžični način

- Način usmerjevalnika
- Način dostopne točke

VARNOST

Varnost omrežja

- Požarni zid SPI
- Nadzor dostopa
- Vezava IP & MAC
- Prehod aplikacijskega sloja
- Varnost HomeShield

Zaščita IoT v realnem času

Blokator zlonamernih spletnih mest

Sistem za preprečevanje vdorov

Preprečevanje DDoS napadov

Skener domačega omrežja

Gostujoče omrežje

- 1 × 5 GHz gostujoče omrežje
- 1 × 2,4 GHz omrežje za goste

Strežnik VPN

- Strežnik OpenVPN
- Strežnik PPTP VPN
- L2TP VPN strežnik
- WireGuard VPN strežnik

Odjemalec VPN

- Odprite odjemalca VPN
- Odjemalec PPTP VPN
- Odjemalec L2TP VPN
- WireGuard VPN Client

Šifriranje WiFi

- WPA
- WPA2
- WPA3
- WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)

STROJNA OPREMA

Ethernet vrata

- 1 × 2,5 Gbps WAN
- 1 × 2,5 Gbps LAN
- 3 × 1 Gbps LAN

USB podpora

1 × USB 3.0

• Podprti formati particij:

NTFS, exFAT, HFS+, FAT32

• Podprte funkcije:

FTP strežnik

Medijski strežnik

Samba strežnik

Gumbi

- Gumb za vklop/izklop
- Gumb za vklop/izklop Wi-Fi
- LED gumb
- Gumb WPS
- Gumb za ponastavitev

Napajanje 12 V □ 2 A (ZDA)

12 V □ 1,5 A (EU)

PROGRAMSKA OPREMA

Protokol

- IPv4
- IPv6

Servisni komplet HomeShield

Več o tem>

EasyMesh Združljiv z EasyMesh

Starševski nadzor HomeShield Parental Controls

Profili po meri

Profesionalna knjižnica filtrov vsebine

Družinski čas

Čas za spanje

Off Time

Časovne nagrade

Družinska spletna časovna lestvica

Zaustavite internet

Tedenska in mesečna poročila

Vrsta WAN

- Dinamični IP
- Statični IP
- PPPoE
- PPTP
- L2TP

Kakovost storitve QoS glede na napravo

Storitev v oblaku

- Samodejna nadgradnja vdelane programske opreme
- TP-Link ID
- DDNS

Posredovanje NAT

- Posredovanje vrat
- Sprožitev vrat
- DMZ
- UPnP

IPTV

- IGMP proxy
- Vohljanje IGMP
- Most
- Označite VLAN

DHCP

- Rezervacija naslova
- Seznam odjemalcev DHCP
- Strežnik

DDNS

- TP-Link
- BREZ IP
- DynDNS

Upravljanje

- Aplikacija Tether
- Spletna stran

DRUGO

Sistemske zahteve Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ ali drug brskalnik, ki podpira JavaScript

Kabelski ali DSL modem (če je potrebno)

Naročnina pri ponudniku internetnih storitev (za dostop do interneta)

Certifikati CE, FCC, RoHS

Okolje

- Delovna temperatura: 0°C~40°C (32°F ~104°F)
- Delovna vlažnost: 10%~90% brez kondenzacije