

Datum: 17.08.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.siWWW: www.altstore.si

(slika je simbolična)

TP-LINK brezžični MESH sistem DECO S7 - 3 pack

Kategorija: [Usmerjevalniki](#)Dobavljivost: **Ni na zalogi**Šifra: **213137****Cena: 141,65€** ~~155,81€~~

Kratek opis

Hitrost WiFi 1900 Mb/s - uživajte v gledanju svoje najljubše serije v ločljivosti 4K s kombiniranimi hitrostmi do 1900 Mb/s (600 Mb/s pri 2,4 GHz in 1300 Mb/s pri 5 GHz) s tehnologijo 3x3 MU-MIMO.

Povežite 100+ naprav - Deco obravnava promet tudi iz najbolj obremenjenih omrežij in zagotavlja povezave brez zaostankov za več kot 100 naprav.

Povečana brezhibna pokritost - z napredno tehnologijo Deco Mesh enote sodelujejo pri oblikovanju enotnega omrežja z enim omrežnim imenom. Naprave samodejno preklapljajo med Decos, ko se premikate po vašem domu za najhitrejše možne hitrosti.

Popoln gigabitni ethernet - 3x gigabitna ethernetna vrata WAN/LAN zagotavljajo soliden dostop do interneta pri visokih hitrostih.

Robusten starševski nadzor - Omejite čas na spletu in blokirajte neprimerna spletna mesta v skladu z edinstvenimi profili, ki jih ustvarite za vsakega družinskega člana.

Dva načina v enem - deluje kot usmerjevalnik ali dostopna točka za prilagodljivo domače omrežje.

Enostavna nastavitvev - Nastavitvev je enostavnejša kot kdaj koli prej z aplikacijo Deco, ki vas vodi skozi vsak korak.

BREŽŽIČNO

Standardi Wi-Fi 5

IEEE 802.11ac/n/v 5 GHz

IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz

Hitrost WiFi AC1900

5 GHz: 1300 Mb/s (802.11ac)

2,4 GHz: 600 Mb/s (802.11n)

Hiške s 3-5 spalnicami WiFi Range (3-paket)

Tehnologija TP-Link Mesh

Izbirna povratna povezava Ethernet deluje skupaj za povezovanje enot Deco za zagotavljanje brezhibne pokritosti

3 x antene (notranje)

Več anten tvori niz za krepitev signala, ki pokriva več smeri in velika območja

Oblikovanje snopa

Osredotoča moč brezžičnega signala na odjemalce za razširitev dosega WiFi

Zmogljivost WiFi srednja

Dvopasovni
Porazdelite naprave na različne pasove za optimalno delovanje
MU-MIMO
Hkrati komunicira z več odjemalci MU-MIMO
Načini dela:
Način usmerjevalnika
Način dostopne točke

VARNOST

Omrežna varnost SPI požarni zid
Nadzor dostopa
Gostujoče omrežje
1 × 5 GHz gostujoče omrežje
1 × 2,4 GHz omrežje za goste
WiFi šifriranje WPA-Personal
WPA2-osebno

STROJNA OPREMA

Ethernet vrata 3× gigabitna vrata
*Na Deco enoto
Podpira samodejno zaznavanje WAN/LAN
Gumbi Gumb za ponastavitev

PROGRAMSKA OPREMA

Protokol IPv4
IPv6
Filtriranje URL-jev starševskega nadzora
Časovne kontrole
Dinamični IP vrste WAN
Statični IP
PPPoE
PPTP
L2TP
Kakovost storitve QoS glede na napravo
Nadgradnja vdelane programske opreme storitve OTA v oblaku
TP-Link ID
DDNS
Posredovanje NAT Posredovanje vrat
UPnP
IPTV IGMP proxy
Vohljanje IGMP
Most
Oznaka VLAN
Rezervacija naslova DHCP
Seznam odjemalcev DHCP
Strežnik
DDNS TP-Link
Aplikacija Deco za upravljanje

PODATKI O TESTU

Moč prenosa WiFi CE:
<20 dBm (2,4 GHz)
<23 dBm (5 GHz)
FCC:
<30 dBm (2,4 GHz)
<30 dBm (5 GHz)

FIZIČNO

Mere (Š × G × V) 6,4 × 3,6 × 3,6 in
(162,3 × 90,7 × 90,7 mm)
Vsebina paketa Deco S7 (3-paket)
3 enote Deco S7
1 RJ45 Ethernet kabel

3 napajalniki
Navodila za hitro namestitvev
Deco S7 (2 paketa)
2 enoti Deco S7
1 RJ45 Ethernet kabel
2 napajalnika
Navodila za hitro namestitvev
Deco S7 (1 paket)
1 enota Deco S7
1 RJ45 Ethernet kabel
1 napajalnik
Navodila za hitro namestitvev

DRUGO

Certificiranje CE, FCC, RoHS, NCC, BSMI, JRF, JPA, VCCI

Sistemske zahteve Android 5.0 ali novejši

iOS 9.0 ali novejši

*Opomba: Minimalne sistemske zahteve bodo posodobljene skupaj s posodobitvami aplikacije, odvisno od informacij uradnega spletnega mesta.

Delovna temperatura okolja: 0°C~40°C (32°F ~104°F)

Temperatura shranjevanja: -40°C~60°C (-40°F ~140°F)

Delovna vlažnost: 10%~90% brez kondenzacije

Vlažnost pri shranjevanju: 5%~90% brez kondenzacije