

Datum: 21.09.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.siWWW: www.altstore.si

(slika je simbolična)

TP-LINK CPE610 5GHz 300Mbps 23dBi zunanja usmerjena dostopna točka

Kategorija: [Usmerjevalniki](#)Dobavljivost: **Ni na zalogi**Šifra: **200236****Cena: 63,95€** ~~70,35€~~

Kratek opis

Do 300Mbps¹ pri 5GHz brezžičnih hitrostih prenosa podatkov

23dBi usmerjena 2x2 MIMO antena z visokim ojačenjem in namenski kovinski reflektor, idealna za uporabo na dolge razdalje

Odlična usmerjenost žarka, izboljšana zakasnitev in odpravljanje šuma

Inovativni deli z zaskočno ključavnico omogočajo hitro montažo, robustna strukturna zasnova pa ohranja stabilnost CPE610 tudi v močnem vetru

Vzdržljivo ohišje, odporno na vremenske vplive IP65, skupaj s 15 kV ESD in 6 kV zaščito pred strelo² zagotavlja primernost v vseh vremenskih razmerah

Tehnologija TP-Link Pharos MAXtream TDMA izboljša prepustnost, zmogljivost in zakasnitev

Pharos Control daje skrbnikom brezplačen, centraliziran sistem upravljanja

Pasivna podpora PoE omogoča prilagodljivo uvajanje in priročno namestitvev

LASTNOSTI STROJNE OPREME

Procesor 560MHz CPU, MIPS 74Kc

Pomnilnik 64 MB DDR2 RAM, 8 MB Flash

Vmesnik 1 10/100Mbps zaščitena vrata Ethernet (LAN/POE)

1 Gumb za ponastavitev

Napajalnik Pasivno napajanje preko Ethernet prek LAN (+4,5 pina; -7,8 pina)

Razpon napetosti: 16-27VDC

Poraba energije 8,8 W

Opomba: Pri uvedbi s pasivnim PoE bo moč, ki jo črpa vir napajanja, za določeno količino višja, odvisno od dolžine povezovalnega kabla.

Dimenzije (Š x G x V) 14,4 x 11,0 x 8,1 in

Dobiček antene 23dBi

Širina snopa antene 9° (azimut), 7° (nadmorska višina)

Zaščita 15KV ESD zaščita

6KV zaščita pred strelo

Material ohišja: PC stabilizirana plastika za uporabo na prostem

Odporen na vremenske vplive: zasnova, odporna na vodo in prah IP65

BREZZIČNE LASTNOSTI

Brezžični standardi IEEE 802.11a/n

Način lastniškega protokola TDMA (z omogočenim Pharos MAXtream)

Brezžične hitrosti do 300 Mbps (40 MHz, dinamično)

Do 144,4 Mbps (20MHz, dinamično)

Do 72,2 Mbps (10MHz, dinamično)

Do 36,1 Mbps (5MHz, dinamično)

Frekvenca 5,15~5,85 GHz

Oddajna moč Maks. 25dBm (nastavljiva moč za 1dBm)

LASTNOSTI PROGRAMSKE OPREME

Konfiguracija omrežja WAN: Statični/Dinamični/PPPoE/L2TP/PPTP

LAN: statični/dinamični/DHCP

Posredovanje: ALG/UPnP/Virtual Server/Port Trigger

Varnost: SPI požarni zid/Ping prepovedan/DoS zaščita

Nadzor dostopa

Statično usmerjanje

Nadzor pasovne širine

Vezava IP & MAC

Brezžične konfiguracije Tehnologija Pharos MAXtream TDMA

Izbirna širina kanala: 5/10/20/40MHz

Samodejna izbira kanala

Nadzor moči prenosa

Dinamična izbira frekvence (DFS)

Omogoči/onemogoči WDS

Varnost: šifriranje WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP),

64/128/152-bitno šifriranje WEP

Omogoči/onemogoči oddajanje SSID

Multi-SSID z označevanjem VLAN (samo način AP)

Nastavitev časovne omejitve razdalje/ACK

Brezžični filter naslovov MAC

Brezžično napredno:

Interval svetilnika/Prag RTS/Prag fragmentacije/Interval DTIM/Izolacija AP/Kratek GI/Wi-Fi Multimedia

Odkrivanje upravljanja in upravljanje na daljavo prek aplikacije Pharos Control

HTTP/HTTPS spletno upravljanje

Sistemiški dnevnik

Agent SNMP (v2c)

Ping Watch Dog

Dinamični DDNS

SSH strežnik

Indikatorji sistemskih orodij: moč signala/šum/prenos CCQ/CPU/pomnilnik

Nadzoruje: Prepustnost/Postaje/Vmesniki/ARP/Poti/WAN/DHCP

spektralni analizator

Preizkus hitrosti

Ping

Traceroute

Optimizacije na sistemski ravni Optimizirano IGMP Snooping/Proxy za multicast aplikacije

Pas čuvaj strojne opreme

LASTNOSTI ADAPTERJA POE

Dimenzije (Š x G x V) 4,3 x 2,2 x 1,3 in

Vmesniki 1 AC Jack z ozemljitvijo

1 10/100 Mb/s zaščiteni vrata Ethernet (napajanje + podatki)

1 10/100 Mb/s zaščiteni vrata Ethernet (podatki)

Gumb Gumb za daljinsko ponastavitev

LED lučke stanja napajanja Zelene

Vhod 100-240VAC, 50/60Hz

Izhod 24 VDC, 0,5 A maks

+4, 5 zatičev; -7, 8 zatičev. (Podpora do 60m Power over Ethernet)

Učinkovitost >84,29 %

Certifikati CE/FCC

DRUGI

Certificiranje FCC, RoHS

Vsebina paketa Zunanji brezžični CPE

24V 0,5A pasivni PoE adapter

Trakovi za pritrditev drogrov

AC napajalni kabel

Navodila za namestitvev

Delovna temperatura okolja: -40°C~70°C (-40°F~158°F)

Temperatura shranjevanja: -40°C~70°C (-40°F~158°F)

Delovna vlažnost: 10%~90% brez kondenzacije

Vlažnost pri shranjevanju: 5%~95% brez kondenzacije