

Datum: 21.09.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.si

WWW: www.altstore.si

TP-LINK CPE710 5GHz AC 867Mbps **23dBi zunanja CPE dostopna točka**

Kategorija: [Usmerjevalniki](#)

Dobavljivost: **Ni na zalogi**

Šifra: **207130**

Cena: 86,83€ ~~95,51€~~



(slika je simbolična)

Kratek opis

802.11ac za do 867Mbps pri 5GHz brezžični podatkovni hitrosti

23dBi high-gain usmerjeni 2x2 MIMO, idealen za brezžični prenos na velike razdalje do 30km

Odlična usmerjenost žarka, izboljšana zakasnitev in odpravljanje šuma

Inovativni deli z zaskočno ključavnico omogočajo hitro montažo, robustna strukturna zasnova pa ohranja stabilnost CPE710 tudi v močnem vetru

Vzdržljivo ohišje, odporno na vremenske vplive IP65, skupaj s 15 kV ESD in 6 kV zaščito pred strelo zagotavlja primernost v vseh vremenskih razmerah

Pharos Control daje skrbnikom brezplačen, centraliziran sistem upravljanja

Pasivna podpora PoE omogoča prilagodljivo uvajanje in priročno namestitev

LASTNOSTI STROJNE OPREME

Procesor Qualcomm 750MHz CPU, MIPS 74Kc

Pomnilnik 128 MB DDR2 RAM, 16 MB Flash

Vmesnik 1 10/100/1000 Mb/s zaščitena vrata Ethernet (LAN/POE)

1 Gumb za ponastavitev

Napajalnik Pasivno napajanje preko Ethernet prek LAN (+4,5 pina; -7,8 pina)

Razpon napetosti: 16-27V DC

Mere (Š x G x V) 366 x 280 x 207 mm (14,4 x 11,0 x 8,1 in.)

Dobiček antene 23 dBi

Širina snopa antene 9° (azimut)/7° (nadmorska višina)

Zaščita 15 KV ESD zaščita

6 KV zaščita pred strelo

Material ohišja: PC stabilizirana plastika za uporabo na prostem

Odporen na vremenske vplive: zasnova, odporna na vodo in prah IP65

BREZŽIČNE LASTNOSTI

Brezžični standardi IEEE 802.11a/n/ac

Brezžične hitrosti do 867 Mbps (80 MHz, dinamično)

Do 400 Mbps (40 MHz, dinamično)

Do 173,4 Mbps (20 MHz, dinamično)

Frekvenca 5,15-5,85 GHz

Oddajna moč Maks. 27 dBm (nastavljiva moč za 1 dBm)

LASTNOSTI PROGRAMSKE OPREME

Konfiguracija omrežja WAN: Statični/Dinamični/PPPoE

LAN: statični/dinamični/DHCP

Posredovanje: ALG/ UPnP/ Virtual Server/ Port Trigger

Varnost: požarni zid SPI/ prepovedan ping/ zaščita proti DoS

Nadzor dostopa

Statično usmerjanje

Nadzor pasovne širine

Vezava IP & MAC

Brezžične konfiguracije Izbira širine kanala: 20/40/80MHz

Samodejna izbira kanala

Nadzor moči prenosa

Dinamična izbira frekvence (DFS)

Omogoči/onemogoči WDS

Varnost: šifriranje WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP),

Omogoči/onemogoči oddajanje SSID

Multi-SSID z označevanjem VLAN (samo način AP)

Razdalja/Nastavitev časovne omejitve ACK

Brezžični filter naslovov MAC

Brezžično napredno:

Beacon Interval/ RTS Threshold/ Fragmentation Threshold/ DTIM Interval/ AP Isolation/ Short GI/ Wi-Fi Multimedia

PtP dolgega dosega

Odkrivanje upravljanja in upravljanje na daljavo prek aplikacije Pharos Control

HTTP/ HTTPS Spletno upravljanje

Sistemske dnevnike

Agent SNMP (v2c)

Ping Watch Dog

Dinamični DDNS

SSH strežnik

Indikatorji sistemskih orodij: moč signala/ šum/ prenos CCQ/ CPU/ pomnilnik

Monitorji: prepustnost/ postaje/ vmesniki/ ARP/ poti/ WAN/ DHCP

spektralni analizator

Preizkus hitrosti

Ping

Traceroute

Poravnava antene

Optimizacije na sistemski ravni Optimizirano IGMP Snooping/Proxy za multicast aplikacije

LASTNOSTI ADAPTERJA POE

Dimenzije (Š x G x V) 85,8x43,9x29,7 mm

Vmesniki 1 AC Jack z ozemljitvijo

1x 10/100/1000 Mb/s zaščitena vrata Ethernet (napajanje + podatki)

1 x 10/100/1000 Mbps zaščitena vrata Ethernet (podatki)

Gumb Gumb za daljinsko ponastavitev

LED lučke stanja napajanja Zelene

Vhod 100-240VAC, 50/60Hz

Izhod 24 VDC, 0,5 A maks

+4, 5 zatičev; -7, 8 zatičev. (Podpora do 60m Power over Ethernet)

Učinkovitost >84,29 %

Certifikati CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/SAA/S-Mark/KC-mark

DRUGI

Certificiranje CE, FCC, RoHS, IP65, IC

Vsebina paketa Zunanji brezžični CPE

24V 0,5A pasivni PoE adapter

Kompleti za montažo na drog

AC napajalni kabel

Navodila za namestitve

Sistemske zahteve Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ali Windows 10, Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX ali Linux.

Opomba: Za boljšo uporabniško izkušnjo vam priporočamo uporabo enega od naslednjih spletnih brskalnikov: Google Chrome, Safari in Firefox. Brskalniki IE niso priporočljivi.

Delovna temperatura okolja: -40°C~70°C (-40°F~158°F)

Temperatura shranjevanja: -40°C~70°C (-40°F~158°F)

Delovna vlažnost: 10%~90% brez kondenzacije

Vlažnost pri shranjevanju: 5%~95% brez kondenzacije