

Datum: 23.08.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: [prodaja@alt-store.si](mailto:prodaja@alt-store.si)WWW: [www.altstore.si](http://www.altstore.si)

## TP-LINK Deco X10 (2 pack) domači Mesh Wifi sistem

Kategorija: [Usmerjevalniki](#)Dobavljivost: **predvidena dobava 01.09.2026**Šifra: **218982****Cena: 120,78€** ~~137,25€~~

(slika je simbolična)

## Kratek opis

Hitrejšje povezave: Wi-Fi 6 pospeši do 1500 Mbps—1201 Mbps pri 5 GHz in 300 Mbps pri 2,4 GHz.

Povežite več naprav: Tehnologiji OFDMA in MU-MIMO štirikratno povečata zmogljivost za omogočanje hkratnega prenosa v več naprav.

Povečana brezhibna pokritost: Dosežite brezhibno pokritost celotnega doma z jasnejšim in močnejšim signalom Wi-Fi za celoten dom, ki ga ustvari Wi-Fi 6.

Izjemno nizka zakasnitev: večje zmanjšanje zakasnitve omogoča bolj odzivno igranje iger in video klepet.

Eno poenoteno omrežje: Več enot tvori celotno domače omrežje, ki samodejno izbere najboljšo povezavo, ko se premikate po domu.

Robusten starševski nadzor - Omejite čas na spletu in blokirajte neprimerna spletna mesta v skladu z edinstvenimi profili, ki jih ustvarite za vsakega družinskega člana.

Nastavitev preprostejša kot kdaj koli prej: aplikacija Deco vas vodi skozi nastavitev korak za korakom.

### BREZZIČNO

Standardi Wi-Fi 6

IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz

IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz

WiFi hitrosti AX1500

5 GHz: 1201 Mb/s (802.11ax)

2,4 GHz: 300 Mb/s (802.11n)

Hiške z 1-2 spalnicama WiFi Range (1-paket)

Hiške z 2-4 spalnicami (2 paketa)

Hiše s 3-5 spalnicami (paket 3 kosov)

Tehnologija TP-Link Mesh

Izbirna povratna povezava Ethernet deluje skupaj za povezovanje enot Deco za zagotavljanje brezhibne pokritosti

2x anteni (notranji)

Več anten tvori niz za krepitev signala, ki pokriva več smeri in velika območja

Oblikovanje snopa

Osredotoča moč brezžičnega signala na odjemalce za razširitev dosega Wi-Fi

Visoka zmogljivost WiFi  
Dvopasovni  
Porazdelite naprave na različne pasove za optimalno delovanje  
2×2 MU-MIMO  
Istovrstno komunicira z več odjemalci MU-MIMO  
OFDMA  
Hkrati komunicira z več odjemalci WiFi 6  
4 tokovi  
Več kot dovolj pasovne širine za povezane naprave  
Načini dela Način usmerjevalnika  
Način dostopne točke

## **VARNOST**

Omrežna varnost SPI požarni zid  
Nadzor dostopa  
Gostujoče omrežje 1 × 5 GHz gostujoče omrežje  
1 × 2,4 GHz omrežje za goste  
WiFi šifriranje WPA-Personal  
WPA2-osebno  
WPA3-osebno

## **STROJNA OPREMA**

Ethernet vrata 2× gigabitna vrata  
\*Na Deco enoto  
Podpira samodejno zaznavanje WAN/LAN  
Gumbi Gumb za ponastavitev

## **PROGRAMSKA OPREMA**

Protokoli IPv4  
IPv6  
Starševski nadzor Starševski nadzor  
Profili po meri  
Profesionalna knjižnica filtrov vsebine  
Družinski čas  
Čas za spanje  
Off Time  
Časovne nagrade  
Družinska spletna časovna lestvica  
Zaustavite internet  
Tedenska in mesečna poročila  
WAN vrste Dynamic IP  
Statični IP  
PPPoE  
PPTP  
L2TP  
Kakovost storitve QoS glede na napravo  
Nadgradnja vdelane programske opreme storitve OTA v oblaku  
TP-Link ID  
DDNS  
Posredovanje NAT Posredovanje vrat  
UPnP  
IPTV IGMP proxy  
Vohljanje IGMP  
Most  
Oznaka VLAN  
Rezervacija naslova DHCP  
Seznam odjemalcev DHCP  
Strežnik  
DDNS TP-Link  
Aplikacija Deco za upravljanje

## **PODATKI O TESTU**

Moč prenosa WiFi CE:

<20 dBm (2,4 GHz)

<30 dBm (5 GHz)

FCC:

<30 dBm (2,4 GHz)

<30 dBm (5 GHz)

## **FIZIČNO**

Dimenzije (Š × G × V) 4,33 × 4,33 × 4,49 in

(110 × 110 × 114 mm)

Vsebina paketa Deco X10 (3-paket)

3 enote Deco X10

1 RJ45 Ethernet kabel

3 napajalniki

Navodila za hitro namestitev

Deco X10 (2 paketa)

2 enoti Deco X10

1 RJ45 Ethernet kabel

2 napajalnika

Navodila za hitro namestitev

Deco X10 (1 paket)

1 enota Deco X10

1 RJ45 Ethernet kabel

1 napajalnik

Navodila za hitro namestitev

## **DRUGO**

Sistemske zahteve Android 5.0 ali novejši

iOS 9.0 ali novejši

\*Opomba: Minimalne sistemske zahteve bodo posodobljene skupaj s posodobitvami aplikacije, odvisno od informacij uradnega spletnega mesta.

Certifikati CE, FCC, RoHS, JPA, JRF, VCCI, NCC, BSMI

Delovna temperatura okolja: 0°C~40°C (32°F ~104°F)

Temperatura shranjevanja: -40°C~60°C (-40°F ~140°F)

Delovna vlažnost: 10%~90% brez kondenzacije

Vlažnost pri shranjevanju: 5%~90% brez kondenzacije

Uradna stran proizvajalca: [https://www.tp-link.com/en/home-networking/deco/deco-x10/v1%20\(2-pack\)/#overview](https://www.tp-link.com/en/home-networking/deco/deco-x10/v1%20(2-pack)/#overview)