

Datum: 10.08.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.siWWW: www.altstore.si

TP-LINK Deco X10 (2 pack) domači Mesh Wifi sistem

Kategorija: [Usmerjevalniki](#)Dobavljivost: **Ni na zalogi**Šifra: **210942****Cena: 83,49€** ~~91,84€~~

(slika je simbolična)

Kratek opis

Hitrejšje povezave: Wi-Fi 6 pospeši do 1500 Mbps—1201 Mbps pri 5 GHz in 300 Mbps pri 2,4 GHz.

Povežite več naprav: Tehnologiji OFDMA in MU-MIMO štirikratno povečata zmogljivost za omogočanje hkratnega prenosa v več naprav.

Povečana brezhibna pokritost: Dosežite brezhibno pokritost celotnega doma z jasnejšim in močnejšim signalom Wi-Fi za celoten dom, ki ga ustvari Wi-Fi 6.

Izjemno nizka zakasnitev: večje zmanjšanje zakasnitve omogoča bolj odzivno igranje iger in video klepet.

Eno poenoteno omrežje: Več enot tvori celotno domače omrežje, ki samodejno izbere najboljšo povezavo, ko se premikate po domu.

Robusten starševski nadzor - Omejite čas na spletu in blokirajte neprimerna spletna mesta v skladu z edinstvenimi profili, ki jih ustvarite za vsakega družinskega člana.

Nastavitev preprostejša kot kdaj koli prej: aplikacija Deco vas vodi skozi nastavitev korak za korakom.

BREŽŽIČNO

Standardi Wi-Fi 6

IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz

IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz

WiFi hitrosti AX1500

5 GHz: 1201 Mb/s (802.11ax)

2,4 GHz: 300 Mb/s (802.11n)

Hiške z 1-2 spalnicama WiFi Range (1-paket)

Hiške z 2-4 spalnicami (2 paketa)

Hiše s 3-5 spalnicami (paket 3 kosov)

Tehnologija TP-Link Mesh

Izbirna povratna povezava Ethernet deluje skupaj za povezovanje enot Deco za zagotavljanje brezhibne pokritosti

2x anteni (notranji)

Več anten tvori niz za krepitev signala, ki pokriva več smeri in velika območja

Oblikovanje snopa

Osredotoča moč brezžičnega signala na odjemalce za razširitev dosega WiFi

Visoka zmogljivost WiFi

Dvopasovni
Porazdelite naprave na različne pasove za optimalno delovanje
2×2 MU-MIMO
Istočasno komunicira z več odjemalci MU-MIMO
OFDMA
Hkrati komunicira z več odjemalci WiFi 6
4 tokovi
Več kot dovolj pasovne širine za povezane naprave
Načini dela Način usmerjevalnika
Način dostopne točke

VARNOST

Omrežna varnost SPI požarni zid
Nadzor dostopa
Gostujoče omrežje 1 × 5 GHz gostujoče omrežje
1 × 2,4 GHz omrežje za goste
WiFi šifriranje WPA-Personal
WPA2-osebno
WPA3-osebno

STROJNA OPREMA

Ethernet vrata 2× gigabitna vrata
*Na Deco enoto
Podpira samodejno zaznavanje WAN/LAN
Gumbi Gumb za ponastavitev

PROGRAMSKA OPREMA

Protokoli IPv4
IPv6
Starševski nadzor Starševski nadzor
Profili po meri
Profesionalna knjižnica filtrov vsebine
Družinski čas
Čas za spanje
Off Time
Časovne nagrade
Družinska spletna časovna lestvica
Zaustavite internet
Tedenska in mesečna poročila
WAN vrste Dynamic IP
Statični IP
PPPoE
PPTP
L2TP
Kakovost storitve QoS glede na napravo
Nadgradnja vdelane programske opreme storitve OTA v oblaku
TP-Link ID
DDNS
Posredovanje NAT Posredovanje vrat
UPnP
IPTV IGMP proxy
Vohljanje IGMP
Most
Oznaka VLAN
Rezervacija naslova DHCP
Seznam odjemalcev DHCP
Strežnik
DDNS TP-Link
Aplikacija Deco za upravljanje

PODATKI O TESTU

Moč prenosa WiFi CE:
<20 dBm (2,4 GHz)

<30 dBm (5 GHz)

FCC:

<30 dBm (2,4 GHz)

<30 dBm (5 GHz)

FIZIČNO

Dimenzije (Š × G × V) 4,33 × 4,33 × 4,49 in
(110 × 110 × 114 mm)

Vsebina paketa Deco X10 (3-paket)

3 enote Deco X10

1 RJ45 Ethernet kabel

3 napajalniki

Navodila za hitro namestitev

Deco X10 (2 paketa)

2 enoti Deco X10

1 RJ45 Ethernet kabel

2 napajalnika

Navodila za hitro namestitev

Deco X10 (1 paket)

1 enota Deco X10

1 RJ45 Ethernet kabel

1 napajalnik

Navodila za hitro namestitev

DRUGO

Sistemske zahteve Android 5.0 ali novejši

iOS 9.0 ali novejši

*Opomba: Minimalne sistemske zahteve bodo posodobljene skupaj s posodobitvami aplikacije, odvisno od informacij uradnega spletnega mesta.

Certifikati CE, FCC, RoHS, JPA, JRF, VCCI, NCC, BSMI

Delovna temperatura okolja: 0°C~40°C (32°F ~104°F)

Temperatura shranjevanja: -40°C~60°C (-40°F ~140°F)

Delovna vlažnost: 10%~90% brez kondenzacije

Vlažnost pri shranjevanju: 5%~90% brez kondenzacije