

Datum: 29.07.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.si

WWW: www.altstore.si



(slika je simbolična)

TP-LINK Deco X10-4G (1 pack) domači Mesh 4G+ WiFi 6

Kategorija: [Usmerjevalniki](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 06.08.2026**

Šifra: **218983**

Cena: 86,49€ ~~98,28€~~

Kratek opis

Internet povsod s hitrostjo 4G+ - Zagotavlja pokritost WiFi 6 Mesh prek dostopa 4G+ CAT6.

AX1500 Dual-Band WiFi - 1201 Mbps (5 GHz) in 300 Mbps (2,4 GHz) dvopasovni WiFi s tehnologijo WiFi 6.

Brezhibno gostovanje - Sprehodite se skozi svoj dom in ostanite povezani z najhitrejšimi možnimi hitrostmi.

Izjemno nizka zakasnitev - večje zmanjšanje zakasnitve omogoča bolj odzivno igranje iger in video klepet.

Gigabitne žične hitrosti - 3x Gigabitna vrata zagotavljajo zadostno povezljivost.

Starševski nadzor - Omejite čas na spletu in blokirajte neprimerna spletna mesta v skladu z edinstvenimi profili, ki jih ustvarite za vsakega družinskega člana.

BREZZIČNO

Standardi Wi-Fi 6

IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz

IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz

WiFi hitrosti AX1500

5 GHz: 1201 Mbps (802.11ax)

2,4 GHz: 300 Mb/s (802.11n)

Hiške z 1-2 spalnicama WiFi Range (1-paket)

Tehnologija TP-Link Mesh

Izbirna povratna povezava Ethernet deluje skupaj za povezovanje enot Deco za zagotavljanje brezhibne pokritosti

2 anteni LTE, 2 anteni Wi-Fi (notranji)

Več anten tvori niz za krepitev signala, ki pokriva več smeri in velika območja

Visoka zmogljivost WiFi

Dvopasovni

Porazdelite naprave na različne pasove za optimalno delovanje

2x2 MU-MIMO

Istočasno komunicira z več odjemalci MU-MIMO

OFDMA

Hkrati komunicira z več odjemalci WiFi 6

4 tokovi

Več kot dovolj pasovne širine za povezane naprave
Načini delovanja 3G/4G, usmerjevalnik, dostopna točka

VARNOST

Omrežna varnost SPI požarni zid
Nadzor dostopa
Gostujoče omrežje 1 × 5 GHz gostujoče omrežje
1 × 2,4 GHz omrežje za goste
WiFi šifriranje WPA-Personal
WPA2-osebno
WPA3-osebno

STROJNA OPREMA

Ethernet vrata 3× gigabitna vrata
Podpira samodejno zaznavanje WAN/LAN
Gumbi Gumb RESET
Vrata in povezave 2× 3G/4G zunanji antenski vmesnik SMB (zagotovite tudi 2x adapterja SMB na SMA-F)
Format kartice SIM: Nano-SIM
Združljivost
4G:
FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 (2100/1800/850/2600/900/800/700 MHz)
TDD-LTE: B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz)
3G: DC-HSPA+/HSPA/UMTS B1/B5/B8 (2100/850/900 MHz)

PROGRAMSKA OPREMA

Protokoli IPv4
IPv6
Profili po meri starševskega nadzora
Profesionalna knjižnica filtrov vsebine
Družinski čas
Čas za spanje
Off Time
Časovne nagrade
Družinska spletna časovna lestvica
Zaustavite internet
Tedensko in mesečno poročilo
WAN vrste Dynamic IP
Statični IP
PPPoE
L2TP
PPTP
Kakovost storitve QoS glede na napravo
Nadgradnja vdelane programske opreme storitve OTA v oblaku
TP-Link ID
DDNS
Posredovanje NAT Posredovanje vrat
UPnP
IPTV IGMP proxy
Vohljanje IGMP
Most
Oznaka VLAN
Rezervacija naslova DHCP
Seznam odjemalcev DHCP
Strežnik
DDNS TP-Link
Aplikacija Deco za upravljanje

PODATKI O TESTU

Moč prenosa WiFi CE:
≤20 dBm (2,4 GHz)
≤23 dBm (5 GHz)

FIZIČNO

Mere (Š × G × V) 4,13 × 4,13 × 6,57 in (105 × 105 × 167 mm)

DRUGO

Certificiranje CE, RoHS

Vsebina paketa 1 paket

1 enota Deco X10-4G

1 RJ45 Ethernet kabel

1 napajalnik

2 adapterja SMB na SMA

Navodila za hitro namestitvev

Delovna temperatura okolja: 0°C~40°C (32°F~104°F)

Temperatura shranjevanja: -40°C~60°C (-40°F~140°F)

Delovna vlažnost: 10%~90%RH

Vlažnost pri shranjevanju: 5%~90%RH

Uradna stran proizvajalca: <https://www.tp-link.com/en/home-networking/deco/deco-x10-4g/#overview>