

Datum: 03.07.2026

Davčna št.: si20355289  
Telefon: 040 426 026  
E-mail: [prodaja@alt-store.si](mailto:prodaja@alt-store.si)  
WWW: [www.altstore.si](http://www.altstore.si)



(slika je simbolična)

## [TP-LINK Deco X10-4G \(1 pack\) domači Mesh 4G+ WiFi 6](#)

Kategorija: [Usmerjevalniki](#)  
Dobavljivost: **Ni na zalogi**  
Šifra: **210943**

**Cena: 86,48€** 95,12€

## Kratek opis

Internet povsod s hitrostjo 4G+ - Zagotavlja pokritost WiFi 6 Mesh prek dostopa 4G+ CAT6.  
AX1500 Dual-Band WiFi - 1201 Mbps (5 GHz) in 300 Mbps (2,4 GHz) dvopasovni WiFi s tehnologijo WiFi 6.  
Brezhibno gostovanje - Sprehodite se skozi svoj dom in ostanite povezani z najhitrejšimi možnimi hitrostmi.  
Izjemno nizka zakasnitev - večje zmanjšanje zakasnitve omogoča bolj odzivno igranje iger in video klepet.  
Gigabitne žične hitrosti - 3× Gigabitna vrata zagotavljajo zadostno povezljivost.  
Starševski nadzor - Omejite čas na spletu in blokirajte neprimerna spletna mesta v skladu z edinstvenimi profili, ki jih ustvarite za vsakega družinskega člana.

### **BREŽIČNO**

Standardi Wi-Fi 6

IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz

IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz

WiFi hitrosti AX1500

5 GHz: 1201 Mbps (802.11ax)

2,4 GHz: 300 Mb/s (802.11n)

Hiške z 1-2 spalnicama WiFi Range (1-paket)

Tehnologija TP-Link Mesh

Izbirna povratna povezava Ethernet deluje skupaj za povezovanje enot Deco za zagotavljanje brezhibne pokritosti

2 anteni LTE, 2 anteni Wi-Fi (notranji)

Več anten tvori niz za krepitev signala, ki pokriva več smeri in velika območja

Visoka zmogljivost WiFi

Dvopasovni

Porazdelite naprave na različne pasove za optimalno delovanje

2x2 MU-MIMO

Istočasno komunicira z več odjemalci MU-MIMO

OFDMA

Hkrati komunicira z več odjemalci WiFi 6

4 tokovi

Več kot dovolj pasovne širine za povezane naprave

Načini delovanja 3G/4G, usmerjevalnik, dostopna točka

### **VARNOST**

Omrežna varnost SPI požarni zid  
Nadzor dostopa  
Gostujoče omrežje 1 × 5 GHz gostujoče omrežje  
1 × 2,4 GHz omrežje za goste  
WiFi šifriranje WPA-Personal  
WPA2-osebno  
WPA3-osebno

### **STROJNA OPREMA**

Ethernet vrata 3× gigabitna vrata  
Podpira samodejno zaznavanje WAN/LAN  
Gumbi Gumb RESET  
Vrata in povezave 2× 3G/4G zunanji antenski vmesnik SMB (zagotovite tudi 2x adapterja SMB na SMA-F)  
Format kartice SIM: Nano-SIM  
Združljivost  
4G:  
FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 (2100/1800/850/2600/900/800/700 MHz)  
TDD-LTE: B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz)  
3G: DC-HSPA+/HSPA/UMTS B1/B5/B8 (2100/850/900 MHz)

### **PROGRAMSKA OPREMA**

Protokoli IPv4  
IPv6  
Profili po meri starševskega nadzora  
Profesionalna knjižnica filtrov vsebine  
Družinski čas  
Čas za spanje  
Off Time  
Časovne nagrade  
Družinska spletna časovna lestvica  
Zaustavite internet  
Tedensko in mesečno poročilo  
WAN vrste Dynamic IP  
Statični IP  
PPPoE  
L2TP  
PPTP  
Kakovost storitve QoS glede na napravo  
Nadgradnja vdelane programske opreme storitve OTA v oblaku  
TP-Link ID  
DDNS  
Posredovanje NAT Posredovanje vrat  
UPnP  
IPTV IGMP proxy  
Vohljanje IGMP  
Most  
Oznaka VLAN  
Rezervacija naslova DHCP  
Seznam odjemalcev DHCP  
Strežnik  
DDNS TP-Link  
Aplikacija Deco za upravljanje

### **PODATKI O TESTU**

Moč prenosa WiFi CE:  
≤20 dBm (2,4 GHz)  
≤23 dBm (5 GHz)

### **FIZIČNO**

Mere (Š × G × V) 4,13 × 4,13 × 6,57 in (105 × 105 × 167 mm)

**DRUGO**

Certificiranje CE, RoHS

Vsebina paketa 1 paket

1 enota Deco X10-4G

1 RJ45 Ethernet kabel

1 napajalnik

2 adapterja SMB na SMA

Navodila za hitro namestitvev

Delovna temperatura okolja: 0°C~40°C (32°F~104°F)

Temperatura shranjevanja: -40°C~60°C (-40°F~140°F)

Delovna vlažnost: 10%~90%RH

Vlažnost pri shranjevanju: 5%~90%RH