

Datum: 14.09.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.si

WWW: www.altstore.si

TP-Link Deco X50 (1 pack) domači Mesh Wifi sistem

Kategorija: [Usmerjevalniki](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 22.09.2026**

Šifra: **219006**

Cena: 92,46€ ~~105,07€~~



(slika je simbolična)

Kratek opis

AX3000 dvopasovni WiFi - Super hiter WiFi 6 s hitrostmi do 3,0 Gbps

4 pretoki, manj zamika - 2x2/HE160 2402 Mbps + 2x2 574 Mbps

Gigabitna žična hitrost - 3x gigabitna vrata zagotavljajo zadostno povezljivost

Izboljšana brezhibna pokritost - Brezhibna pokritost WiFi omrežja do 2500 ft2 (1 paket)

Mesh, ki ga poganja umetna inteligenca - Inteligentno se uči omrežnega okolja, da zagotovi idealen WiFi, edinstven za vaš dom

TP-Link HomeShield - Zagotavlja celovito zaščito omrežja, robusten starševski nadzor in zaščito interneta stvari v realnem času

Nastavitev je lažja kot kdaj koli prej - Aplikacija Deco vas korak za korakom vodi skozi nastavitve

BREZZIČNO

Standardi in protokoli Wi-Fi 6

IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz

IEEE 802.11ax/n/b/g 2,4 GHz

Hitrosti WiFi AX3000

5 GHz: 2402 Mbps (802.11ax, HE160)

2,4 GHz: 574 Mbps (802.11ax)

Doseg WiFi za hiše z 1-3 spalnicami (1-paket)

Tehnologija TP-Link Mesh

Izbirni Ethernet backhaul deluje skupaj za povezavo enot Deco in zagotavlja brezhibno pokritost

Mesh, ki ga poganja umetna inteligenca

Inteligentno se uči omrežnega okolja in zagotavlja idealen Wi-Fi, edinstven za vaš dom

2x notranje antene (Deco X50 V1.0~V2.0)

3x notranje antene (Deco X50 V3.0)

Visoka zmogljivost WiFi

Dvopasovni

Razporedite naprave v različne pasove za optimalno zmogljivost

2x2 MU-MIMO

Hkrati komunicira z več odjemalci MU-MIMO
OFDMA
Hkrati komunicira z več odjemalci WiFi 6
4 tokovi
Več kot dovolj pasovne širine za povezane naprave
Načini dela Način usmerjevalnika
Način dostopne točke

VARNOST

Omrežna varnost Požarni zid SPI
Nadzor dostopa
Varnost HomeShield
Zaščita interneta stvari v realnem času
Blokator zlonamernih spletnih mest
Sistem za preprečevanje vdorov
Preprečevanje napadov DDoS
Skener domačega omrežja
Gostujoče omrežje 1× 5 GHz Gostujoče omrežje
1× 2,4 GHz Gostujoče omrežje
Efektivni čas
Nadzor pasovne širine
Strežnik VPN • Odprti strežnik VPN
• Strežnik PPTP VPN
• Strežnik L2TP VPN
Odjemalec VPN • Odprti odjemalec VPN
• Odjemalec PPTP VPN
• Odjemalec L2TP VPN
Šifriranje WiFi WPA-Personal
WPA2-Personal
WPA3-Personal

STROJNA OPREMA

Gumb Gumb za ponastavitev
Ethernetna vrata 3× Gigabitna vrata

PROGRAMSKA OPREMA

Napredne funkcije • Urnik ponovnega zagona
• Uvajanje Tapo/Kasa
• Izolacija omrežja IoT in naprav
• Funkcija statičnega usmerjevalnika
• Nastavitve povezave vozlišča/pasu
Protokoli IPv4
IPv6
Kompleti storitev HomeShield
Več o tem>
Starševski nadzor Starševski nadzor HomeShield
Omejitev YouTubea
Varno iskanje
Profili po meri
Knjižnica profesionalnih filtrov vsebine
Družinski čas
Čas za spanje
Čas izklopa
Časovne nagrade
Lestvica časa na spletu za družino
Začasno ustavi internet
Tedenska in mesečna poročila
Vrste WAN Dinamični IP
Statični IP
PPPoE
PPTP
L2TP
Kakovost storitve HomeShield QoS

QoS po napravi
Nadgradnja vdelane programske opreme OTA za storitve v oblaku
ID TP-Link
DDNS
Posredovanje NAT Posredovanje vrat
UPnP
Proxy IPTV IGMP
Vohunjenje IGMP
Most
Oznaka VLAN
Rezervacija naslovov DHCP
Seznam odjemalcev DHCP
Strežnik
DDNS TP-Link
Funkcije upravljanja Deco Aplikacija

DRUGO

Omrežne storitve, privzeto omogočene s spletnim strežnikom
Upravljanje in konfiguriranje naprave prek spleta (HTTP/HTTPS)

- Vrata: 80/443 Protokol: TCP

DNS

DNS

- Vrata: 53 Protokol: TCP in UDP

DHCP strežnik

Dodelitev IP-naslova (DHCP)

- Vrata: 67 Protokol: UDP

Upravljanje aplikacije

Upravljanje in konfiguriranje naprave prek aplikacije

- Vrata: 22 Protokol: TCP
- Vrata: 20001 Protokol: TCP
- Vrata: 30001 Protokol: TCP
- Vrata: 20002 Protokol: UDP

TESTNI PODATKI

Moč prenosa WiFi CE:

<20 dBm (2,4 GHz)

<23 dBm (5 GHz)

FCC:

<30 dBm (2,4 GHz)

<30 dBm (5 GHz)

FIZIČNE DIMENZIJE

Dimenzije (Š×G×V) 4,33 × 4,33 × 4,49 in
(110 × 110 × 114 mm)

Vsebina paketa Deco X50 (1 kos)

- 1 enota Deco X50
- 1 ethernetni kabel RJ45
- 1 napajalnik
- 1 navodila za hitro namestitev

Deco X50 (2 kosa)

- 2 enoti Deco X50
- 1 ethernetni kabel RJ45
- 2 napajalnika
- 1 navodila za hitro namestitev

Deco X50 (3 kosi)

- 3 enote Deco X50
- 1 ethernetni kabel RJ45
- 3 napajalnika
- 1 navodila za hitro namestitev

DRUGO

Sistemske zahteve Android 5.0 ali novejši

iOS 9.0 ali novejši

*Opomba: Minimalne sistemske zahteve bodo posodobljene skupaj s posodobitvami aplikacije, v skladu z informacijami na uradni spletni strani.

Certifikati CE, FCC, RoHS, RCM

Delovna temperatura okolja: 0°C~40°C (32°F~104°F)

Temperatura shranjevanja: -40°C~70°C (-40°F~158°F)

Delovna vlažnost: 10%~90% brez kondenzacije

Vlažnost shranjevanja: 5%~90% brez kondenzacije

Uradna stran proizvajalca: <https://www.tp-link.com/en/home-networking/deco/deco-x50/#overview>