

Datum: 03.07.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.siWWW: www.altstore.si

TP-LINK EAP773 Wi-fi 7 BE9300 stropna tri-pasovna dostopna točka

Kategorija: [Usmerjevalniki](#)Dobavljivost: **predvidena dobava 09.07.2026**Šifra: **219020****Cena: 217,08€** ~~246,68€~~

(slika je simbolična)

Kratek opis

EAP773 je tri-pasovna Wi-Fi 7 dostopna točka, zasnovana za zmogljiva poslovna omrežja, ki zahtevajo visoke hitrosti in stabilno brezžično pokritost. S podporo za pas 6 GHz, 5 GHz in 2,4 GHz omogoča skupne hitrosti do 5760 Mbps, kar močno izboljša prenos velike količine podatkov, odzivnost omrežja ter delovanje več hkrati povezanih naprav. Napredne tehnologije, kot so Multi-Link Operation, OFDMA, MU-MIMO in 4K-QAM, izboljšujejo učinkovito uporabo pasovne širine ter zmanjšujejo zakasnitve.

Dostopna točka je opremljena z 10-gigabitnim Ethernet vmesnikom, ki omogoča visoko propustnost žičnega omrežja, združljivost s PoE napajanjem pa poenostavi namestitve brez dodatnih kablov. Vgrajen Bluetooth 5.2 omogoča enostavno nastavitve in upravljanje. Ohišje je prilagojeno za montažo na strop ali steno, kar omogoča optimalno pokritost v različnih prostorih.

EAP773 podpira centralizirano upravljanje prek Omada Cloud ali lokalnega kontrolerja, kar omogoča nadzor večjega števila dostopnih točk z ene lokacije. Zaradi širokega temperaturnega razpona delovanja in zanesljive konstrukcije je primerna za profesionalna okolja, kjer je potrebna visoka brezžična zmogljivost in stabilnost.

STROJNE LASTNOSTI

Vmesnik: 1 × 10G Ethernet port

Gumb: Reset

Napajanje: 802.3at PoE ali 12V/2,5A DC

Največja poraba energije:

• 24,05 W (za PoE)

• 20,92 W (za DC)

Dimenzije (Š × G × V): 220 × 220 × 32,5 mm

Antene:

• 2,4 GHz: 2 × 4,0 dBi

• 5 GHz: 2 × 5,0 dBi

• 6 GHz: 2 × 5,0 dBi

Bluetooth: 1 × 4,0 dBi, Bluetooth 5.2

Montaža: strop / stena / montaža v razdelilno omarico (priloženi kompleti)

BREŽIČNE LASTNOSTI

Pokritost: približno 140 m²

Hkrati povezani uporabniki: 380+

Brežični standardi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be

Frekvenčna pasova: 6 GHz, 5 GHz, in 2,4 GHz

Hitrost signala:

- 574 Mbps (2,4 GHz)
- 2880 Mbps (5 GHz)
- 5760 Mbps (6 GHz)

Brežične funkcije:

- MLO (Multi-Link Operation)
- 4K-QAM
- Seamless Roaming (802.11k/v/r)
- MU-MIMO (2×2 DL/UL)
- 320 MHz pasovna širina
- Mesh
- BSS Coloring
- OFDMA
- Load Balance
- Band Steering
- Beamforming
- Airtime Fairness
- Več SSID-jev: 24 (8 na vsak pas)
- Wireless Schedule
- Reboot Schedule
- QoS (WMM)
- Rate Limit
- Stat IP / Din IP
- RADIUS Accounting
- MAC Authentication

Varnost brezžičnega omrežja:

- Captive Portal Authentication
- Access Control
- MAC Filter (do 4000)
- Wireless Isolation Between Clients
- VLAN
- Rogue AP Detection
- WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise

Prenosna moč (EIRP):

- <20 dBm (2,4 GHz)
- <23 dBm (5 GHz pas 1 & 2)
- <28 dBm (5 GHz pas 3)
- <23 dBm (6 GHz)

UPRAVLJANJE

Omada App: da

Centralizirano upravljanje:

- Omada Cloud-based Controller
- Omada hardware controller
- Omada software controller

Cloud Access: da (zahteva Omada controller)

Email obvestila: da

LED ON/OFF nadzor: da

MAC Access Control: da

SNMP: v1, v2c, v3

System logging (lokalno/oddaljeno): da

Web-based upravljanje: da

DRUGO

Certifikati: CE, FCC, RoHS, IC

Vsebina paketa: EAP773, Navodila za namestitev, Komplet za montažo (strop / stena / sklopka)

Okolje delovanja:

Delovna temperatura: 0 °C - 40 °C

Temperatura skladiščenja: -40 °C - 70 °C

Delovna vlažnost: 10% - 90% RH (brez kondenzacije)

Skladiščna vlažnost: 5% - 90% RH (brez kondenzacije)

***Opomba: napajalnik DC ni vključen**

Uradna stran proizvajalca:

<https://www.omadanetworks.com/en/business-networking/omada-wifi-ceiling-mount/eap773/#highlights>