

Datum: 13.09.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.si

WWW: www.altstore.si



(slika je simbolična)

TP-LINK LS108G 8 port Gigabit mrežno stikalo / switch

Kategorija: [Stikala](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 22.09.2026**

Šifra: **219072**

Cena: 18,64€ ~~21,18€~~

Kratek opis

10/100/1000 Mbps vrata RJ45 s samodejnim pogajanjem, ki podpirajo Auto-MDI/MDIX

Zelena tehnologija Ethernet prihrani energijo

Nadzor pretoka IEEE 802.3X zagotavlja zanesljiv prenos podatkov

Jekleno ohišje, namizna ali stenska zasnova

Podpora za funkcijo QoS 802.1p/DSCP

Priklopi in uporabljaj, konfiguracija ni potrebna

LASTNOSTI STROJNE OPREME

Standardi in protokoli: IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x, IEEE 802.1p

Vmesnik: 8 10/100/1000 Mbps, samodejno pogajanje, vrata Auto-MDI/MDIX

Količina ventilatorjev: Brez ventilatorja

Zunanji napajalnik: Zunanji napajalnik

- V1, V3: 9 VDC / 0,6 A

- V2: 5 VDC / 0,6 A

LED-indikator napajanja sistema: Indikatorji povezave/delovanja na vrata, vgrajeni v vsaka vrata RJ-45

Dimenzije (Š x G x V): 6,2 x 3,9 x 1,0 palca (158 x 99,1 x 25 mm)

Maks. Poraba energije: 3,7 W (220 V/50 Hz)

Največja toplotna disipacija: 12,617 Btu/h

ZMOGLJIVOST

Pomnilnik paketov: 1,5 Mb

Jumbo okvir: 16 KB

Hitrost posredovanja paketov: 11,9 Mpps

Tabela naslovov: MAC 4K

ZNAČILNOSTI PROGRAMSKE OPREME

Napredne funkcije: Zelena tehnologija, 802.3X nadzor pretoka, 802.1P/DSCP QoS

Način prenosa: Shranjevanje in posredovanje

DRUGO

Certifikat: CE, FCC, RoHS

Vsebina paketa: 8-portno namizno stikalo 10/100/1000 Mbps, Napajalnik, Navodila za namestitev

Delovna temperatura okolja: 0 °C~40 °C (32 °F~104 °F)

Temperatura shranjevanja: -40 °C~70 °C (-40 °F~158 °F)

Delovna vlažnost: 10 % ~ 90 % brez kondenzacije

Vlažnost pri shranjevanju: 5 % ~ 90 % brez kondenzacije

Uradna stran proizvajalca: <https://www.tp-link.com/en/business-networking/soho-switch-unmanaged/ls108g/#overview>

Tehnične Specifikacije

Število priklonov: 8

Hitrost: 10/100/1000 Mbps

Ohišje: Namizno