

Datum: 01.07.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: [prodaja@alt-store.si](mailto:prodaja@alt-store.si)

WWW: [www.altstore.si](http://www.altstore.si)

## TP-LINK SG105-M2 V1 5 port 2.5 Gbps mrežno stikalo / switch

Kategorija: [Stikala](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 10.07.2026**

Šifra: **219076**

**Cena: 50,83€** ~~57,77€~~



(slika je simbolična)

## Kratek opis

Pet 2,5 Gbps vrat. 5 × 2,5-gigabitna vrata odklenejo najvišjo zmogljivost vaše večgigabitne pasovne širine in naprav ter zagotavljajo do 25 Gbps preklonpe zmogljivosti.

Super hitre povezave. Zagotavlja super hitre povezave z 2,5G NAS, 2,5G strežnikom, igralnim računalnikom, 2,5G WiFi 7/6 dostopno točko, 4K videom in še več. Idealno za različne scenarije. Zasnovano za LAN zabave, domačo zabavo, majhne in domače pisarne ter takojšen prenos za delovne postaje. Preprečevanje zank: Zagotavlja stabilno in zanesljivo omrežje z avtomatskim zaznavanjem in blokiranjem omrežnih zank. Brezskrbno ožičenje. Takojšnja nadgradnja na 2,5 Gbps brez potrebe po nadgradnji na ožičenje Cat6, kar zmanjša stroške ožičenja in težave.\*

Tiho delovanje. Vodilna zasnova brez ventilatorja zagotavlja tiho delovanje, idealno za vsak dom ali podjetje. Priklopi in igraji. Omogoča enostavno namestitev brez potrebe po tehniku. Kovinsko ohišje. Trpežno kovinsko ohišje in namizna/stenska zasnova sta primerna za različna okolja.

### LASTNOSTI STROJNE OPREME

Standardi in protokoli IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1p, 802.3bz

Vmesnik 5× 100Mbps/1Gbps/2.5Gbps vrata, samodejno pogajanje, samodejno MDI/MDIX

Količina ventilatorjev Brez ventilatorja

Zunanji napajalnik Zunanji napajalnik (izhod: 9 VDC / 0,6 A)

LED

- Napajanje
- Indikatorji povezave/dejanja

Dimenzije (Š x G x V) 8,2 × 4,9 × 1,0 palca (209 × 126 × 26 mm)

Maks. Poraba energije 5,64 W

Največja toplotna disipacija 19,18 BTU/h

### ZMOGLJIVOST

Preklonpa zmogljivost 25 Gbps

Hitrost posredovanja paketov 18,6 Mpps

Tabela naslovov MAC 4 K

Pomnilnik paketov 8 Mbit

Jumbo okvir 12 KB

## FUNKCIJE PROGRAMSKE OPREME

### Napredne funkcije

- Preprečevanje zank
- Nadzor pretoka 802.3X
- QoS 802.1p/DSCP
- IGMP Snooping

Način prenosa Shranjevanje in posredovanje

### DRUGO

Certifikati CE, FCC, RoHS

Vsebina paketa

- 5-portno 2,5G večgigabitno namizno stikalo TL-SG105-M2
- Napajalnik
- Navodila za namestitev
- Gumijaste nogice

Okolje • Delovna temperatura: -5-40 °C (23-104 °F)

• Temperatura shranjevanja: -40-70 °C (-40-158 °F)

• Delovna vlažnost: 10-90 % relativne vlažnosti brez kondenzacije

• Vlažnost pri shranjevanju: 5-90 % relativne vlažnosti brez kondenzacije

Uradna stran proizvajalca:

<https://www.tp-link.com/en/business-networking/soho-switch-unmanaged/tl-sg105-m2/#overview>

## **Tehnične Specifikacije**

Število priklonov: 5

Ohišje: Namizno