

Datum: 31.07.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.si

WWW: www.altstore.si

TP-LINK TL-SF1005P 5-port 10/100Mbps stikalo z 4-Port PoE+

Kategorija: [Stikala](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 10.08.2026**

Šifra: **218911**

Cena: 29,99€ ~~34,09€~~



(slika je simbolična)

Kratek opis

5 × 10/100 Mbps RJ45 priključkov

4 × PoE+ vrata prenašajo podatke in napajanje po posameznih kablích

Deluje z PD-ji, ki so skladni s standardom IEEE 802.3af/at

Podpira moč PoE do 30 W za vsaka vrata PoE

Podpira moč PoE do 67 W za vsa vrata PoE*

Do 250 m razdalje prenosa podatkov in moči v razširjenem načinu**

Prednostni način zagotavlja visoko prioriteto vrat 1-2, da se zagotovi kakovost občutljive aplikacije

PoE Auto Recovery zagotavlja stabilno delovanje naprav PoE s samodejnim ponovnim zagonom izpadlih ali neodzivnih naprav PD

Plug and play brez potrebne konfiguracije

LASTNOSTI STROJNE OPREME

Vmesnik • 5 × 10/100 Mbps RJ45 vrata (4 × 10/100 Mbps 802.3af/pri PoE+ vratih)

• SAMODEJNO pogajanje

• SAMODEJNO MDI/MDIX

Omrežni mediji • 10BASE-T: kabel UTP kategorije 3, 4, 5 (največ 100 m)

• EIA/TIA-568 100Ω STP (največ 100 m)

• 100BASE-TX: kabel UTP kategorije 5, 5e (največ 100 m)

• EIA/TIA-568 100Ω STP (največ 100 m)

Količina ventilatorja Brez ventilatorja

Fizična varnostna ključavnica Da

Zunanji napajalnik Zunanji napajalnik (izhod: 53,5 V DC / 1,31 A)

Hitrost posredovanja paketov 0,744 Mpps

Vrata PoE (RJ45) • Standardno: skladno z 802.3 af/at

• Vrata PoE: Vrata 1-4

• Napajanje: 67 W

Tabela naslovov Mac 2K

Jumbo okvir 2 KB

Preklopna zmogljivost 1 Gbps

Dimenzije (Š x G x V) 3,9 x 3,9 x 1,0 in (99,8 x 98 x 25 mm)

Največja poraba energije • 3,44 W (220 V / 50 Hz, brez priključenega PD)

• 74,49 W (220 V / 50 Hz, s priključenim 67 W PD)

Največja toplotna disipacija • 11,73 BTU/h (brez priključenega PD)

• 254,01 BTU/h (s priključenim 67 W PD)

LASTNOSTI PROGRAMSKE OPREME

Metoda prenosa Store-and-Forward

Napredne funkcije • Združljivo z PD-ji, skladnimi s standardom IEEE 802.3af/at

• Samodejno učenje in samodejno staranje naslova Mac

• Nadzor pretoka IEEE 802.3x

• Gumb za razširitveni način (vrata 1-4, do 250 m PoE napajanje in prenos podatkov)

• Samodejna obnovitev PoE (vrata 1-4)

• Gumb za prednostni način (vrata 1-2)

DRUGI

Certificiranje FCC, CE, RoHS

Vsebina paketa • TL-SF1005P

• Polnilec

• Navodila za namestitve

Okolje • Delovna temperatura: 0-40 °C (32-104 °F)

• Temperatura shranjevanja: -40-70 °C (-40-158 °F)

• Delovna vlažnost: 10-90 % RH brez kondenzacije

• Vlažnost pri shranjevanju: 5-90 % RH brez kondenzacije

Uradna stran proizvajalca: <https://www.tp-link.com/en/business-networking/poe-switch/tl-sf1005p/>

Tehnične Specifikacije

Število priklopov: 5

Hitrost: 10/100 Mbps