

Datum: 14.08.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.siWWW: www.altstore.si

TP-LINK TL-SX1008 8-Port 10G Desktop/Rackmount mrežno stikalo / switch

Kategorija: [Stikala](#)Dobavljivost: **predvidena dobava 21.08.2026**Šifra: **218951****Cena: 347,31€** ~~394,67€~~

(slika je simbolična)

Kratek opis

Osem 10 Gbps vrat. 8 × 10-Gigabitnih vrat odklene najvišjo zmogljivost vaše 10G/Multi-Gig pasovne širine in naprav ter zagotavlja do 160 Gbps preklopne zmogljivosti.

Svetlobno hitre povezave. Omogoča bliskovito hitre povezave z 10G NAS, strežnikom, 10G PCIe adapterjem/omrežno kartico, igralnim računalnikom, 2,5G/5G/10G WiFi 6 AP, 8K videom in več.

Idealno za različne scenarije. Izdelan za bliskovito hitre povezave v poslovnih in domačih pisarnah, delovnih postajah, LAN zabavah in domači zabavi.

Optimalne 5-stopenjske povezave. Samodejno pogajanje za 5-hitrostne (100Mbps/1G/2,5G/5G/10G) povezave zagotavlja optimalno delovanje.

Široka delovna temperatura. Trpežno kovinsko ohišje in zasnova za odvajanje toplote zagotavljata široko delovno temperaturo (0-50 °C).

Vklopi in igranj. Omogoča enostavno namestitvev brez pomoči tehnika.

LASTNOSTI STROJNE OPREME

Standardi in protokoli IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1p, 802.3an, 802.3bz

Vmesnik 8 × 100Mbps/1Gbps/2,5Gbps/5Gbps/10Gbps Ports, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX

Količina ventilatorja 1 (inteligentna nastavitvev hitrosti ventilatorja)

Zunanji napajalnik 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0,8 A

LED indikator • Napajanje sistema: 1

• Indikatorji Link/Act: 8, 1 indikator na vrata, vgrajen v vsaka vrata RJ-45

Dimenzije (Š x G x V) 11,6 × 7,1 × 1,7 in (294 × 180 × 44 mm)

Največja poraba energije 31,2 W

IZVEDBA

Preklopna zmogljivost 160 Gbps

Hitrost posredovanja paketov 119,0 Mpps

Tabela naslovov MAC 32 K

Paketni medpomnilnik 2 Mb

Jumbo okvir 10 KB

LASTNOSTI PROGRAMSKE OPREME

Napredne funkcije • Nadzor pretoka 802.3X

- 802.1p/DSCP QoS

Način prenosa Shrani in posreduje

DRUGI

Certificiranje CE, FCC, RoHS

Vsebina paketa • 8-portno 10G multi-gigabitno namizno/rackmount stikalo TL-SX1008

- Napajalni kabel
- Navodila za namestitev
- Komplet za vgradnjo v stojalo
- Gumijaste noge

Okolje • Delovna temperatura: 0-50 °C (32-122 °F)

- Temperatura shranjevanja: -40-70 °C (-40-158 °F)

- Delovna vlažnost: 10-90 % RH brez kondenzacije

- Vlažnost pri shranjevanju: 5-90 % RH brez kondenzacije

Uradna stran proizvajalca: <https://www.tp-link.com/en/home-networking/soho-switch/tl-sx1008/#overview>

Tehnične Specifikacije

Število priklonov: 8

Ohišje: Vgradno