

Datum: 28.09.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.siWWW: www.altstore.si

TP-LINK TL-SX105 5-Port 10G Desktop mrežno stikalo / switch

Kategorija: [Stikala](#)Dobavljivost: **Ni na zalogi**Šifra: **218969****Cena: 255,77€** ~~290,65€~~

(slika je simbolična)

Kratek opis

Pet vrat 10 Gbps. 5 × 10-Gigabitnih vrat odklene najvišjo zmogljivost vaše 10G/Multi-Gig pasovne širine in naprav ter zagotavlja do 100 Gbps prekladne zmogljivosti.

Svetlobno hitre povezave. Omogoča bliskovito hitre povezave z 10G NAS, strežnikom, 10G PCIe adapterjem/omrežno kartico, igralnim računalnikom, 2,5G/5G/10G WiFi 6 AP, 8K videom in več.

Idealno za različne scenarije. Izdelan za bliskovito hitre povezave na zabavah LAN, domačem razvedrilu, majhnih in domačih pisarnah ter delovnih postajah.

Optimalne 5-stopenjske povezave. Samodejno pogajanje za 5-hitrostne (100Mbps/1G/2,5G/5G/10G) povezave zagotavlja optimalno delovanje.

Tiho delovanje. Revolucionarna zasnova brez ventilatorja zagotavlja tiho delovanje brez primere, idealno za vsak dom ali podjetje.

Trpežno kovinsko ohišje. Vzdržljivo kovinsko ohišje, namestitev na namizje/steno in profesionalna zasnova za odvajanje toplote so zelo primerni za različna okolja.

Omogoča enostavno namestitev brez pomoči tehnika.

LASTNOSTI STROJNE OPREME

Standardi in protokoli IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1p, 802.3an, 802.3bz

Vmesnik 5× 100Mbps/1Gbps/2,5Gbps/5Gbps/10Gbps Vrata, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX

Količina ventilatorja Brez ventilatorja

Zunanji napajalnik Zunanji napajalnik (izhod: 12 VDC / 2,0 A)

LED indikator • Napajanje sistema: 1

• Indikatorji Link/Act: 5, 1 indikator na vrata, vgrajen v vsaka vrata RJ-45

Dimenzije (Š x G x V) 8,9×5,2×1,4 in (226×131×35 mm)

Največja poraba energije 21,4 W

IZVEDBA

Preklopna zmogljivost 100 Gbps

Hitrost posredovanja paketov 74,4 Mpps

Tabela naslovov MAC 32 K

Paketni medpomnilnik 2 Mb

Jumbo okvir 10 KB

ZNAČILNOSTI PROGRAMSKE OPREME

Napredne funkcije • Nadzor pretoka 802.3X

- 802.1p/DSCP QoS

Način prenosa Shrani in posreduje

DRUGO

Certificiranje CE, FCC, RoHS

Vsebina paketa • 5-portno 10G multi-gigabitno stikalo za namizno/rackmount TL-SX105

- Napajalni kabel
- Navodila za namestitev
- Gumijaste noge

Okolje • Delovna temperatura: 0-40 °C (32-104 °F)

• Temperatura shranjevanja: -40-70 °C (-40-158 °F)

• Delovna vlažnost: 10-90 % RH brez kondenzacije

• Vlažnost pri shranjevanju: 5-90 % RH brez kondenzacije

Uradna stran proizvajalca: <https://www.tp-link.com/en/business-networking/soho-switch-unmanaged/tl-sx105/#overview>

Tehnične Specifikacije

Število priklonov: 5

Ohišje: Vgradno