

Datum: 13.09.2026

Davčna št.: si20355289
Telefon: 040 426 026
E-mail: prodaja@alt-store.si
WWW: www.altstore.si

Ubiquiti gigabitno Layer 3 stikalo USW-Pro-24

Kategorija: [Stikala](#)
Dobavljivost: **Ni na zalogi**
Šifra: **210290**

Cena: 472,25€ 523,56€



(slika je simbolična)

Kratek opis

24-portno stikalo nivoja 3, ki podpira povezave 10G SFP+ s hlajenjem brez ventilatorja.

24x Vrata GbE
2x 10G SFP+ vrata
Pripravljen za rezervno napajanje z enosmernim tokom
Tiho hlajenje

Specifikacije:

Dimenzije: 442 x 285 x 44 mm (17,4 x 11,2 x 1,7")
Teža brez montažnih nosilcev: 3,5 kg (7,7 lb)
Z montažnimi nosilci: 3,6 kg (7,9 lb)
Material ohišja: jeklo SGCC

Strojna oprema

Upravljalni vmesnik Ethernet In-Band
Omrežni vmesnik: 24x GbE RJ45 vrata
2x 1/10G SFP+ vrata
Skupna prepustnost brez blokiranja 44 Gbps
Preklopna zmogljivost: 88 Gbps
Hitrost posredovanja: 65,472 Mpps

Način napajanja:

1x Univerzalni vhod, 100—240 V AC, 50/60 Hz
1x USP-RPS DC vhod 11,5 V DC, 2,61 A
Napajalnik AC/DC, notranji, 36W
Podprto napetostno območje 100—240 V AC
maks. poraba energije 30W
ESD/EMP zaščita Zrak: ± 16 kV, kontakt: ± 12 kV
Zaslon LCM (1) 1,3" zaslon na dotik

Gumb Ponastavitev na tovarniške nastavitve
Standard za udarce in vibracije ETSI300-019-1.4
Delovna temperatura okolja -5 do 45 °C (23 do 113 °F)
Delovna vlažnost okolice 10 do 90 % brez kondenzacije
Certifikati CE, FCC, IC

Preklopne funkcije

Layer 2 vključuje vohljanje IGMP
STP / RSTP s prioritetami in onemogočanjem na ravni vrat
Izolacija vrat
Nadzor neviht
Glasovni VLAN
Zrcaljenje vrat
Združevanje vrat LACP
Omejitev hitrosti multicast/broadcast
Blokiranje naslova MAC
Nadzor pretoka
Nadzor 802.1X
Jumbo okvirji
Lastniška zaščita zanke
DHCP vohljanje/varovanje
Omejitev izstopne hitrosti
LLDP-MED
Vrata so omejena z MAC
Izolacija naprave z ACL-ji
Layer 3 vsebuje DHCP za lokalno upravljana omrežja
DHCP rele
Usmerjanje med VLAN med omrežji na istem stikalu
Statično usmerjanje med lokalnimi omrežji
Omrežna izolacija z ACL-ji
LED diode
Stanje sistema
Ethernet Hitrost/povezava/dejavnost
SFP+ Hitrost/povezava/dejavnost
Stanje RPS
Zahteve za prijavo
Omrežje UniFi Različica 5.12.11 in novejš

Tehnične Specifikacije

Hitrost: 10/100/1000 Mbps