

Datum: 28.04.2026

Davčna št.: si20355289
Telefon: 040 426 026
E-mail: prodaja@alt-store.si
WWW: www.altstore.si



Ubiquiti PoE napajalnik UTP 60W 1G **Pasivni U-PoE++**

Kategorija: [Adapterji](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 05.05.2026**

Šifra: **217710**

Cena: 45,83€

(slika je simbolična)

Kratek opis

Ubiquiti U-PoE++ napajalnik z močjo 60 W, ki omogoča napajanje prek Ethernet povezave in gigabitni prenos podatkov. RJ45 vhod / izhod, deluje pri 48 V DC, podpira 100-240 V AC napajanje ter vključuje zaščito pred prenapetostjo, preobremenitvijo in impulznimi tokovi. LED indikator za stanje povezave.

Ubiquiti U-PoE++ adapter z močjo 60 W je namenjen napajanju omrežnih naprav prek Ethernet kabla, hkrati pa omogoča gigabitni prenos podatkov. Primeren je za uporabo z napravami, ki podpirajo PoE++ standard. Zmanjšuje potrebo po dodatnem PoE stikalu.

Adapter zagotavlja stabilno napajanje z izhodno napetostjo 48 V DC, ob enem pa vključuje napredne zaščitne mehanizme, kot so zaščita pred prenapetostjo, preobremenitvijo in impulznimi tokovi. Opremljen je z RJ45 vhodom za podatke, PoE++ izhodom ter AC priključkom z ozemljitvijo. Nameščen LED indikator pa omogoča spremljanje delovanja.

- Napajanje PoE++ naprav do 60 W
- Gigabitni LAN prenos podatkov
- Vgrajena zaščita pred prenapetostjo in tokovnimi sunki
- RJ45 vhod za podatke in PoE++ izhod
- LED indikator za prikaz statusa
- Delovanje z univerzalnim AC napajanjem

Tehnične lastnosti:

- Tip izdelka: PoE++ adapter
- Izhodna moč: do 60 W
- Izhodna napetost: 48 V DC pri 1,25 A
- Napajanje: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Vhodni tok: 1,3 A pri 120 V AC

- Učinkovitost: nad 85 %
- Frekvenca preklapljanja: 65 kHz
- Regulacija linije: ≤ 1 %
- Regulacija obremenitve: ≤ 3 %
- Izhodni ripple: največ 1 %

Povezljivost:

- LAN port: gigabitni RJ45
- Data in / PoE: RJ45 zaščiten priključek

Napajanje in zaščita:

- AC priključek: IEC-320 C6
- 4-parno napajanje: pini 1, 2, 4, 5 (+) in 3, 6, 7, 8 (-)
- Prenapetostna zaščita: diferencialni in skupni način
- Clamping zaščita: 11 V podatki, 60 V napajanje
- Največji tok praznjenja: 1500 A (8/20 μ s)
- Impulzni tok: 36 A (10/1000 μ s)
- Inrush tok: <100 A pri 120 V AC, <200 A pri 230 V AC
- Odzivni čas: <1 ns

Okoljski pogoji:

- Delovna temperatura: 0 do 40 °C
- Temperatura shranjevanja: -30 do 70 °C
- Delovna vlažnost: 10 do 95 % brez kondenzacije

Dimenzije in teža:

- Dimenzije: 106 x 63 x 34 mm
- Teža: 210 g

Certifikati:

- CE, FCC, IC, UL, UKCA, KC, CCC, RoHS

Paket vsebuje: 1x Ubiquiti PoE napajalnik UTP 60W 1G Pasivni U-PoE++

Dimenzije: 140 x 80 x 60 mm

Teža: 0,3200 kg

Garancija: 12 mesecev

Proizvajalec:

UBIQUITI

Ubiquiti Headquarters

685 Third Avenue, New York 10017, ZDA

Podatki odgovorne osebe v EU:

UBIQUITI

Ubiquiti International Holding B.V.

Ekkersrijt 3102, 5692 CC Son en Breugel, Belgija

support@ui.com

Podrobno o izdelku: