

Datum: 31.07.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.si

WWW: www.altstore.si

Ubiquiti stikalo 10-port 10G 2xSFP+ PoE+++ managed USW-Pro-XG-10-PoE (400W)

Kategorija: [Stikala](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 05.08.2026**

Šifra: **216427**

Cena: 1.011,10€



(slika je simbolična)

Kratek opis

Ubiquiti USW-Pro-XG-10-PoE je profesionalno 1U 10-portno Layer 3 stikalo z 10x 10 GbE in 2x 10G SFP+ svetlobnimi Etherlighting priključki ter PoE+++ s skupno podporo do 400W, ki zagotavlja visoko zmogljivost, zanesljivo upravljanje in preglednost omrežja.

Ubiquiti USW-Pro-XG-10-PoE je profesionalno 1U 10-portno Layer 3 stikalo z 10x 10 GbE in 2x 10G SFP+ priključki ter PoE+++ podporo do 400 W, ki zagotavlja visoko zmogljivost, zanesljivo upravljanje in preglednost omrežja.

Tehnične lastnosti:

DIMENZIJE

- 442.4 x 285 x 44 mm

RAZPOREDITEV VRAT

- 10 GbE RJ45: 10 (vsi PoE+++) (10G/5G/2.5G/1G/100M)
- 10G SFP+: 2 (10G/1G)

POE

- Maks. izhod PoE: PoE+++
- Skupna razpoložljivost PoE: 400W

REDUNDANCA

- DC Power Backup

LAYER 3

- Da

OBLIKA

- Montaža v rack (1U)

ETHERLIGHTING

- Da

ZMOGLIVOST

- Preklopna zmogljivost: 240 Gbps
- Skupna neblokirajoča prepustnost: 120 Gbps
- Stopnja posredovanja: 179 Mpps
- Podprta VLAN: 1.000
- Velikost tabele MAC naslovov: 32.000
- Vnosi ARP: 12.000
- Poti IPv4: 12.000
- Velikost medpomnilnika paketov: 2 MB
- Seznami dostopa IPv4: 128
- Seznami dostopa MAC: 128

STROJNA OPREMA

- PoE vrata: 10 PoE+++
- Največja moč PoE na vrata po PSE:
- PoE: 15.4 W
- PoE+: 30 W
- PoE++: 60 W
- PoE+++: 90 W
- Maks. poraba energije: 65 W (brez PoE), 520 W (vključno s PoE)
- Napajanje: AC/DC notranji, 550W
- Metoda moči: 1 × univerzalni vhod 100—240V AC, 50/60 Hz, 1 × DC vhod USP/RPS
- Način vnosa moči: AC vhod

UPRAVLJANJE

- Ethernet AR

TEŽA

- Brez montažnih nosilcev: 4.6 kg
- Z montažnimi nosilci: 4.7 kg

MATERIAL

- Ohišje: SGCC jeklo
- Material za pritrditev: SGCC jeklo

PODPRTA GLOBINA OMARE

- 400~1200 mm (15.7-47.2")

LCD ZASLON

- 1.3" touchscreen

ZAŠČITA PRED ELEKTROSTATIČNO RAZELEKTRITVIJO

- Zrak: ± 30 kV
- Kontakt: ± 30 kV

DELOVNA OKOLICA

- Temperatura: -5 do 40° C
- Vlažnost: 10 do 90% brez kondenzacije

PAKET VSEBUJE: 1x Ubiquiti stikalo 10-port 10G 2xSFP+ PoE+++ managed USW-Pro-XG-10-PoE (400W), 1x Rack montažni set, 1x Napajalni kabel, 1x Navodila

Garancija: 12 mesecev
Teža: 5,200kg
Dimenzije: 442.4 x 285 x 44 mm

Proizvajalec:

UBIQUITI
Ubiquiti Headquarters
685 Third Avenue, New York 10017, ZDA

Podatki odgovorne osebe v EU:

UBIQUITI
Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, 5692 CC Son en Breugel, Belgija
support@ui.com

Podrobno o izdelku:

Tehnične Specifikacije