

Datum: 21.09.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.siWWW: www.altstore.si

Ubiquiti stikalo 24-port 16x 10G 8x 2,5G 2xSFP28 managed USW-Pro-XG-24

Kategorija: [Stikala](#)Dobavljivost: **predvidena dobava 24.09.2026**Šifra: **215745****Cena: 1.781,12€**

(slika je simbolična)

Kratek opis

Ubiquiti USW-Pro-XG-24 je profesionalno 24-portno Layer 3 Etherlighting stikalo, ki ponuja visoko zmogljivost in preglednost omrežja. Opremljeno je s 16x 10 GbE, 8x 2,5 GbE in 2x 25G SFP28 priključki. Unikatna Etherlighting vrata se osvetlijo ter omogočajo enostavno prepoznavanje lokacije.

Ubiquiti USW-Pro-XG-24 je profesionalno 24-portno Layer 3 Etherlighting stikalo, ki ponuja visoko zmogljivost in preglednost omrežja. Opremljeno je s 16x 10 GbE, 8x 2,5 GbE in 2x 25G SFP28 priključki. Unikatna Etherlighting vrata se osvetlijo ter omogočajo enostavno prepoznavanje lokacije.

Tehnične lastnosti:

- Mere: 442 × 480 × 44 mm
- Montaža: Rack (1U)
- Material ohišja: SGCC jeklo
- Material za pritrditev: SGCC jeklo
- Podprta globina omare: 482,6 mm (19") štiristebrni regali, globina stebrov 600–1066 mm (23,6–42")

OMREŽNI PRIKLJUČKI

- 16x 10 GbE RJ45 (10G/5G/2,5G/1G/100M/10M)
- 8x 2,5 GbE RJ45 (2,5G/1G/100M/10M)
- 2x 25G SFP28 (25G/10G/1G)

FUNKCIJE IN ZMOGLJIVOSTI

- Layer 3 funkcionalnost: Da

- Eterična osvetlitev: Da
- Redundanca: Rezervno napajanje z enosmernim tokom
- Preklopna zmogljivost: 460 Gb/s
- Skupna neblokirajoča prepustnost: 230 Gb/s
- Stopnja posredovanja: 342 Mpps
- Podprta VLAN: 1.000
- Velikost tabele MAC naslovov: 128.000
- Vnosi ARP: 128.000
- Poti IPv4: 256.000
- Velikost medpomnilnika paketov: 8 MB

STROJNA OPREMA IN NAPAЈANJE

- Maks. poraba energije: 150 W
- Napajanje: AC/DC notranji 200 W
- Metoda moči: 1 × univerzalni vhod 100–240 V AC, 50/60 Hz, 1 × vhod za enosmerni tok UPS/RPS
- Način vnosa moči: Vhod za izmenični tok

UPRAVLJANJE IN ZASLON

- LCD: 1,3-palčni zaslon na dotik
- Upravljanje: Ethernet AR

DELOVNO OKOLJE

- Temperatura okolice: -5 do 40 °C (23 do 104 °F)
- Vlažnost: 10–90 % brez kondenzacije
- Zaščita pred elektrostatično razelektritvijo: Zrak ±30 kV, kontakt ±20 kV

TEŽA

- Brez montažnih nosilcev: 7,2 kg
- Z montažnimi nosilci: 7,3 kg

PAKET VSEBUJE: 1x Ubiquiti stikalo 24-port 16x 10G 8x 2,5G 2xSFP28 managed USW-Pro-XG-24, 1x Rack set nosilcev, 1x Napajalni kabel, 1x Navodila

Garancija: 12 mesecev

Teža: 7,200kg

Dimenzija: 442 × 480 × 44 mm

Proizvajalec:

UBIQUITI

Ubiquiti Headquarters

685 Third Avenue, New York 10017, ZDA

Podatki odgovorne osebe v EU:

UBIQUITI

Ubiquiti International Holding B.V.

Ekkersrijt 3102, 5692 CC Son en Breugel, Belgija

support@ui.com

Podrobno o izdelku:

Tehnične Specifikacije