

Datum: 12.08.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.siWWW: www.altstore.si

Ubiquiti stikalo 24-port 16x 10G 8x 2,5G 2xSFP28 PoE+++ managed USW-Pro-XG-24-PoE

Kategorija: [Stikala](#)Dobavljivost: **predvidena dobava 18.08.2026**Šifra: **215744****Cena: 2.454,00€**

(slika je simbolična)

Kratek opis

Ubiquiti USW-Pro-XG-24-PoE je profesionalno 24-portno Layer 3 stikalo z 16x 10 GbE, 8x 2.5 GbE in 2x 25G SFP28 priključki ter PoE+++ podporo, ki zagotavlja visoko zmogljivost s skupno močjo 720W, napredno upravljanje in Etherlighting osvetlitev za enostavno uporabo.

Ubiquiti USW-Pro-XG-24-PoE je profesionalno 24-portno Layer 3 stikalo z 16x 10 GbE, 8x 2.5 GbE in 2x 25G SFP28 priključki ter PoE+++ podporo, ki zagotavlja visoko zmogljivost s skupno močjo 720W, napredno upravljanje in Etherlighting osvetlitev za enostavno uporabo.

Tehnične lastnosti:

- Mere: 442 x 480 x 44 mm
- Montaža: Rack (1U)
- Material ohišja: SGCC jeklo
- Material za pritrditev: SGCC jeklo
- Podprta globina omare: 482,6 mm (19") štiristebrni regali, globina stebrov 600-1066 mm (23,6-42")

OMREŽNI PRIKLJUČKI

- 16 x 10 GbE RJ45 (PoE+++) (10G/5G/2,5G/1G/100M/10M)
- 8 x 2,5 GbE RJ45 (PoE+++) (2,5G/1G/100M/10M)
- 2 x 25G SFP28 (25G/10G/1G)

NAPAJANJE IN PORABA

- Max. izhod PoE: Do PoE+++
- Skupna razpoložljivost PoE: 720 W
- PoE vrata: 24 (PoE+++)

- Največja moč PoE na vrata:
PoE: 15,4 W
PoE+: 30 W
PoE++: 60 W
PoE+++: 90 W
- Maks. poraba energije: 150 W (brez PoE) / 870 W (s PoE)
- Napajalnik: AC/DC, notranji, 870 W
- Podprto območje napetosti: 100—240 V AC
- Metoda napajanja: (1) Univerzalni vhod 100—240 V AC, 50/60 Hz; (1) Vhod za enosmerni tok USP RPS

ZMOGLJIVOST

- Preklopna zmogljivost: 460 Gb/s
- Skupna neblokirajoča prepustnost: 230 Gb/s
- Stopnja posredovanja: 342 Mpps
- Podprti VLAN-i: 1.000
- Velikost tabele naslovov MAC: 128.000
- ARP vnosi: 128.000
- Poti IPv4: 256.000
- Velikost medpomnilnika paketov: 8 MB
- Seznami dostopa: IPv4: 256, MAC: 256

STROJNA OPREMA

- Teža: 7,9 kg (brez montažnih nosilcev) / 8,0 kg (z montažnimi nosilci)
- LCD zaslon: 1,3-palčni zaslon na dotik
- Zaščita pred elektrostatično razelektritvijo: Zrak: ± 30 kV, kontakt: ± 20 kV
- Delovna temperatura: -5 do 40 °C
- Vlažnost okolice: 10 do 90 % (brez kondenzacije)

OSTALO

- Etherlighting: Da
- Redundanca: Rezervno napajanje z enosmernim tokom
- Upravljanje: Ethernet AR

PAKET VSEBUJE: 1x Ubiquiti stikalo 24-port 16x 10G 8x 2,5G 2xSFP28 PoE+++ managed USW-Pro-XG-24-PoE, 1x Rack montažni set, 1x Napajalni kabel, 1x Navodila

Garancija: 12 mesecev

Teža: 7,900kg

Dimenzije: 442 x 480 x 44 mm

Proizvajalec:

UBIQUITI

Ubiquiti Headquarters

685 Third Avenue, New York 10017, ZDA

Podatki odgovorne osebe v EU:

UBIQUITI

Ubiquiti International Holding B.V.

Ekkersrijt 3102, 5692 CC Son en Breugel, Belgija

support@ui.com

Podrobno o izdelku:

Tehnične Specifikacije