

Datum: 13.08.2026

Davčna št.: si20355289  
Telefon: 040 426 026  
E-mail: [prodaja@alt-store.si](mailto:prodaja@alt-store.si)  
WWW: [www.altstore.si](http://www.altstore.si)



## Ubiquiti stikalo 1G 48-port rack 4xSFP 48x PoE++ Unifi Gen2 600W USW- PRO-48-POE

Kategorija: [Stikala](#)  
Dobavljivost: **predvidena dobava 18.08.2026**  
Šifra: **211578**

**Cena: 1.651,59€**

(slika je simbolična)

## Kratek opis

Ubiquiti stikalo USW-Pro-48-POE Unifi Gen2 je v celoti upravljano PoE++ gigabit stikalo s skupno močjo PoE 600W, ki zagotavlja robustno delovanje in pametno preklapljanje za rastoča omrežja. Ponuja posredovalno zmogljivost za hkratno procesiranje prometa na vseh portih brez izgube paketov.

Ubiquiti stikalo USW-Pro-48-POE Unifi Gen2 je v celoti upravljano PoE++ gigabit stikalo s skupno močjo PoE 600W, ki zagotavlja robustno delovanje in pametno preklapljanje za rastoča omrežja. Ponuja posredovalno zmogljivost za hkratno procesiranje prometa na vseh portih brez izgube paketov.

### Glavne značilnosti

- Skupna razpoložljivost PoE 600W
- Preklapljanje L3 z usmerjanjem med VLAN-i
- Združevanje priključkov (LAG)
- Spanning Tree Protocol (STP)
- Podpora Jumbo Frame
- Kakovost storitve (QoS)
- Napredno beleženje (log)
- Združljivost z opsijskim redundantnim napajanjem
- Izjemno tiha montaža v omaro 1U

1,3-palčni pametni zaslon

### **Mehanski podatki**

Dimenzije: 442,4 x 285,4 x 43,7 mm

Teža:

Brez nosilcev za namestitve v omaro: 6.25 kg

Z nosilci za montažo v omaro: 6.34 kg

### **Strojna oprema**

Omrežni vmesniki:

48x 10/100/1000 RJ45 priključki

4x 1/10G SFP+ kletka

Vmesnik za upravljanje: Mrežni priključki

Skupna prepustnost brez blokiranja: 88 Gbps

Preklopna zmogljivost: 176 Gbps

Hitrost posredovanja: 130.944 Mpps

### **Način napajanja**

Univerzalni vhod: 100-240VAC/50-60Hz

USP RPS DC vhod: 52VDC, 11.54A; 11.5VDC, 5.22A

Napajanje: AC/DC vgrajen, 660 W

Podprto napetostno območje: 100 do 240VAC

maks. Poraba energije (brez izhoda PoE): 60 W

### **LED**

RJ45 Podatkovna vrata: PoE; Hitrost/Povezava/Dejavnost

SFP+ Podatkovna vrata: Povezava/Dejavnost

ESD/EMP zaščita: Zrak:  $\pm 16$  kV, Kontakt:  $\pm 12$  kV

Šok in vibracije: Standard ETSI300-019-1.4

delovna temperatura: -5 do 40 °C (23 do 104 °F)

Delovna vlažnost: 10 do 90 % brez kondenzacije

Certifikati: CE, FCC, IC

## PoE

PoE vmesniki

Priključki 1-40: PoE+ IEEE 802.3af/at

(pin 1, 2+; 3, 6-)

Priključki 41-48: 60 W PoE++ IEEE 802.3af/at/bt

802.3af/at pin 1, 2+; 3, 6-

802.3bt (Par A 1, 2+; 3, 6-) (Par B 4, 5+; 7, 8-)

maks. PoE moč na priključek

802.3at: 32W

802.3bt: 64 W

Razpon napetosti

Način 802.3af: 44-57V

Način 802.3at/bt: 50-57V

Teža neto v kg: 3.6000

Teža bruto v kg: 3.7000

Dimenzija v mm (DxSxV): 399x442x43

Pakiranje v kartonu: 2

Garancija v mesecih: 12

## Proizvajalec:

UBIQUITI

Ubiquiti Headquarters

685 Third Avenue, New York 10017, ZDA

## Podatki odgovorne osebe v EU:

UBIQUITI

Ubiquiti International Holding B.V.

Ekkersrijt 3102, 5692 CC Son en Breugel, Belgija

support@ui.com

## Podrobno o izdelku:

## Tehnične Specifikacije