

Datum: 03.09.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.siWWW: www.altstore.si

Mikrotik usmerjevalnik 10-port Giga +1xSFP+ rack RB4011iGS+RM

Kategorija: [Usmerjevalniki](#)Dobavljivost: **predvidena dobava 08.09.2026**Šifra: **137170****Cena: 249,44€**

(slika je simbolična)

Kratek opis

Profesionalni brezžični usmerjevalnik, katerega poganja procesor s štirimi Cortex A15 jedri, vsako s hitrostjo 1.4GHz. Podpira IPsec strojno pospešeno enkripcijo. Primeren za vgradnjo v komunikacijski kabinet, vsebuje 10x gigabitnih vhodov, 1x SFP+ kletko in 1X RS232 RJ45 priključek.

Profesionalni usmerjevalnik Mikrotik, ki ga poganja Annapurna Alpine AL21400 CPU s štirimi Cortex A15 jedri, vsako z hitrostjo 1.4GHz. Podpira IPsec strojno pospešeno enkripcijo.

Za montažo v komunikacijsko omaro 48 cm (19") 1U s priloženimi nosilci, za stensko montažo ali namizno uporabo

Konfiguracija in uporaba primerna za uradne Mikrotik izvajalce, z opravljenim tečajem, vendar Quick-Set funkcija omogoča lažjo namestitvev za osnovno uporabo vsem uporabnikom.

Nastavitev pa lahko namesto vas opravimo tudi mi, po veljavnem **ceniku**

Poglejte in preiskusite uporabniški vmesnik preko WebFig ali WinBox aplikacije na naslovu **<http://demo.mt.lv>** ali **<http://demo2.mt.lv>**

Specifikacije:

Arhitektura: ARM 32bit

Procesor: AL21400

Število jedr: 4

Frekvenca procesorja: 1.4 GHz

Licenca: RouterOS Level 5

Dimenzije: 228 x 120 x 30 mm

RAM: 1 GB

Velikost pomnilnika FLASH: 512 MB

Temperatura delovanja: -40°C ~ 70°C

Napajanje:

Število DC vhodov 2 (DC vtič, PoE-IN)

PoE vhod: 18-57 V, pasivni PoE
DC vhodni priključek: 12-57 V (priložen napajalnik 24V 1.5A)
PoE izhod: pasivni PoE do 57V (Ether10)
Max izhod na priključek (vhod > 30V): 400mA
Max izhod na priključek (vhod < 30V): 600mA
Max skupni izhod: 600mA
Največja poraba energije: 33W
Največja poraba energije dodatnih priključkov: 18W

Podrobnosti mrežnega priključka:

10x 10/100/1000 RJ45 priključek

Podrobnosti optičnega priključka:

1x SFP+ kletka

Ostalo:

1x RS232 RJ45 priključek

Senzor voltaže in temperature

Reset gumb

Paket vsebuje:

1x Usmerjevalnik, 1x Napajalnik, 1x Kit za montažo, 1x Navodila

Teža neto v kg: 0.7000

Teža bruto v kg: 0.9500

Pakiranje v kartonu: 10

Garancija v mesecih: 12

Proizvajalec:

Proizvajalec

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 23, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 22, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podrobno o izdelku: